




NING

RENSKÄRSKLINGOR	44-45
SÅGKLINGOR FÖR HYVLAR	46-47
KLYVSÅGKLINGOR	48-49
UNIVERSALKLINGOR	50-51
KAP-, JUSTER- OCH FORMATSÅGKLINGOR	52-55
FORMATSÅGKLINGOR	56-58
Horizontalsågar	56-57
Vertikalsågar	58
RITSSÅGKLINGOR	59
SÅGKLINGOR FÖR DUBBELTAPPAR	60-61
Ritssågklingor	60
Tuggsågklingor	61
SEGMENT	61
NOTSÅGKLINGOR	62-63
SÅGKLINGOR FÖR PLAST	64-65
KAPKLINGOR FÖR ALUMINIUM	66-70
SÅGKLINGA- SANDWICH MATERIAL	71
STÅLKAPKLINGOR	72
VEDKAPKLINGOR	73
RÖJSÅGKLINGOR	73
BYGGSÅGKLINGOR	74-75
RANDEK-KAPKLINGOR	76
ELHANDSÅGKLINGOR	78-79
KATASTROFKLINGOR	80
TILLBEHÖR	80
FÖRFRÅGAN SPECIALKLINGA	81



AFFÄRSIDÉ OCH

Affärsidé.

Swedex utvecklar, tillverkar och marknadsför sågklingor till den globala trä-, aluminium-, plast- och metallindustrin. Swedex ska vara en ledande tillverkare, som genom hög kompetens erbjuder kundanpassade lösningar med fokus på förbättrad prestanda, kvalitet och lönsamhet för användaren.

Swedex utvecklas i ett nära och personligt samarbete med våra kunder, och skapar mervärde för användare inom våra utvalda produktsegment.

Vi vill leda utvecklingen av sågklingor för kapning, klyvning och sönderdelning genom att:

- Återinvestera i kompetens och utveckling av verksamheten.
- Driva frågor om kvalitet, säkerhet och omsorg om vår miljö.
- Behålla vår arbetsplats utvecklande, trygg och säker.
- Arbeta med stor energi, passion och respekt för individen.

Vision.

Swedex vision är att leda utvecklingen inom såglösningar med fokus på special- och kundanpassade lösningar för den globala industrin inom trä-, aluminium-, plast- och metallbearbetning.

Fredrik Lindkvist, CEO



VISION



SWEDEX

Swedex är en av norra Europas ledande tillverkare av sågklingor. Det är bland annat vår långsiktiga satsning på kompetens, kundservice och förtroende som har gjort oss marknadsledande. Våra sågklingor säljs genom ett nätverk av distributörer och återförsäljare i hela landet. Drygt 50 % av vår försäljning sker via export, däribland till Norge, Danmark, Finland, Polen, Storbritannien, Tyskland, Spanien, Ryssland, Sydamerika och Australien.

Genom vårt omfattande färdigvarulager med ca 40 000 artiklar kan vi erbjuda snabba leveranser till våra kunder avseende standardprodukter. Vi tillverkar även specialanpassade sågklingor framtagna efter kundens speciella behov och användningsområde. Våra säljare ägnar en stor del av sin tid till rådgivning, både när det gäller val av sågklingor och vid framtagning av sågklingor för specialändamål.

HISTORIK

Swedex grundades 1983 av Åke Strand, Rolf Tengkvist och Toivo Samuelsson, samtliga med en gedigen erfarenhet av sågklingor. De började i Åkes garage och företaget har sedan dess varit beläget på en rad olika ställen i Mjölby alltefter som verksamheten expanderade.

Bolagets grundidé var tillverkning av specialsågklingor. Sedan 1997 är Swedex ett helägt dotterbolag till Garpco koncernen.

SVENSKA KVALITETSPRODUKTER FRÅN SWEDEX AB

Swedex har sedan starten 1983 valt att fokusera på att tillverka och utveckla svenska kvalitets-sågklingor för den globala trä-, aluminium-, plast- och metallindustrin.

Vi på Swedex AB säljer våra produkter genom ledande svenska och utländska samarbetspartners, vi säljer genom verktygsleverantörer, slipstationer, maskinåterförsäljare, maskinbyggare och teknikkonsulter.

Köp era Swedex produkter eller utveckla Era idéer, genom att ta kontakt med Er leverantör eller hitta Er närmaste på vår hemsida www.swedex.com och sök under återförsäljare.

Vi på Swedex kommer göra vårt yttersta tillsammans med Er leverantör, för att ni skall få en svensk premiumprodukt med högsta prestanda som tillgodoser Era kvalitetskrav.

Tack för ni valde Swedex, en svensk kvalitetsprodukt.

KONTAKT

Swedex AB
Hallevadsgatan 18
595 35 Mjölby, Sweden

Växel	+46(0) 142 18950
E-mail	info@swedex.com
	order@swedex.com

Besök även vår hemsida;
www.swedex.com



TEKNISK HANDBOK



SWEDEX KODSYSTEM

Swedex kodsystäm anger hur klingan är uppbyggd.

Först anges spånvinkel, vilket i detta exempel är 6 grader. Negativ spånvinkel anges med ett N, tex N2.

Skärtyp anges med en två eller tre bokstavskombinationer:

Tanddelningen är avståndet mellan två tänder.

Utförande anger olika egenskaper, till exempel anger T2 att klingan är tunnare och sp anger att det är en specialklinga.


Därefter följer diameter som mäts i mm liksom de övriga klingmått.

Skärbredd är hårdmetalltandens bredd.

Stamblad är plåttjockleken.

Centrumhålet anges med generell tolerans H7.

Tandantalet skrivs alltid efter bokstaven z.



6 BA 10 T2 350 3,2/2,2 30 Z112

Skärtyp
Spånvinkel

Tanddelning

Utförande

Diameter

Stamblad
Skärbredd

Centrumhål

Tandantal

SPÅNVINKEL

Spånvinkeln ska vara anpassad för det material som ska sågas samt vilken typ av bearbetning och maskintyp. Nedan visas några generella vinklar för olika material:

Negativ 5-10°

Kapning av trä i pendel- och parallellkapar, kantlistkapning samt timmeranläggningar med medmatning.

Negativ 2-5°

Kapning av metaller med manuell matning samt plaster och laminat.

6-10°

Kapning av trä, hårda plaster, fanerade samt laminerade skivor. Metallsågning med automatmatning

5-15°


Kapning av trä. Uppdelning av spånskivor, plast, plywood och fanerade skivor.

22°

Klyvning av torrt och rått virke


25-30°

Klyvning och kantning av rått virke




5-10° Negativ

2-5°




6-10°




5-15°



22°



25-30°



SKÄRTYPER

Skärtyp anger vilken toppslipning klingan har. Nedan följer några av de vanligaste slipningarna. Notera att det finns fler varianter och kombinationer av dessa:

AA. Raka tänder

För klyvsågning av trä, inklusive lamell-sågning. Kan användas med höga matnings-hastigheter vid ordinära krav på snittytor.

BA. Växelvis snedslipade tänder

För klyvning och kapning av trä.

Formatsågning av plattor t.ex. plywood. Ger goda snittytor.

BAE. Växelvis snedslipade tänder med fas

För sågning i tunna hårda plaster.

CA. Snedslipade tänder åt höger

DA. Snedslipade tänder åt vänster

Samtliga tänder är snedslipade åt ett håll.

Skärtyper ger fina snittytor. Används för försågning, ritsning samt tappning och formatsågning av plattor.

EA. Trapetstandning

För- och efterskärande tänder. För sågning av belagda och obelagda skivor t.ex. spån-, träfiber-, MDF- och HDF-skivor. Även lämplig för plaster och laminat.

EAM. Trapetstandning

EAM för sågning av icke järnmetaller.

RA. Rakslipad topp och koniska sidor

Ritsklinga vid sönderdelning av plattor.



RABA. Växelvis topp och koniska sidor

Används ofta för sågning i plast.

EAXH. Varannan tand rakslipad, varannan

spetslipad med skålslipad front.

För sågning av lackerade och belagda skivor.




TANDELNING


Tanddelningen är en viktig faktor vid valet av klinga för olika typer av arbeten. Delningen anger avståndet mellan skären och anges i mm.

Formeln används för beräkning av tanddelningen:


$$\text{DELNING} = \frac{\text{DIAMETER} * \pi}{\text{TANDANTAL}}$$



FRONTSKLIPNING



Tanden slipas som standard rak på fronten. För att erhålla maximal skärpa kan tanden även slipas växelvis eller skålslipas.



KILSPÅR OCH FÄST/PINNHÅL

Fästhål (FH) och pinnhål (PH) kan anges antingen med delningscirkel (DC) eller "kant till kant" (kk).

OBS! Om klingan endast skall ha ett pinnhål anges centrum-centrum avståndet mellan centrum D och d.


För fästhål skall Di anges samt försänkningens vinkel alternativt Dy eller skruvtyp (ex. M5). Dessutom anges alltid DC.

Ange vilken försänkningensvinkel fästhållet skall ha eller vilken skruv det avser; tex M6 med spårskalle eller insex.

Vid beställning av kilspår skall bredd (x), djup (y) och antal alltid anges.

Exempel:

En klinga skall ha:
4 st fästhål
innerdiameter Di= 6mm
ytterdiameter Dy= 10,0mm och DC=80mm.




Försänkningen skall vara på höger sida.


4FH 6,0 DY=10,0 DC=80 FÖRSÄNK HÖGER

Exempel:

En klinga skall ha:
2 kilspår
bredd 11mm
djup 6 mm.



2KS11X6



PH Combi/Nyckelhål
2/7/42 + 2/9/46,5 + 2/10/60
Denna hålbild är standard på markerade artiklar i katalogen.

UTFÖRANDE

Efter tanddelning anges utförande. Listan visar några vanliga specialtillägg.
Om klingan är kundspecifik anges betäckningen sp.

B2 = Stor skärbredd

R = Rensskärsklingor

T2 = Liten skärbredd

SR = Rensskärsklingor med skyddstand

T3 = Extra liten skärbredd

L = Laserdämpad stomme
(Klingorna är försedda med laserskurna
spår som är fyllda med dämpmassa.
Ljudnivå och vibration minskas
därigenom med upp till 40%.)

T4 = Extremt liten skärbredd
(med begränsat skärdjup)

S = Klingor med skyddständer

BO = Bomberad sidslip

SPECIALSÅGKLINGOR

Vid beställning av specialklingor bör möjlig ritning bifogas. Om det inte finns tillgängligt måste följande anges:

Maskintyp

Varvtal

Matningshastighet

Diameter

Centrumhål

Flänsdiameter

Ev. Kilspår, pinnhål

Ev. Rensskär

Ev. Spånbegränare

Material som skall sågas

(rått eller torrt)

Såghöjd

Tandform

**OM DU ÄR OSÄKER
KONTAKTA DIN
SWEDEX ÅTERFÖRSÄLJARE
FÖR HJÄLP.
ANVÄND GÄRNA VÅRT SPECI-
ALFORMULÄR LÄNGST BAK I
KATALOGEN!**

KLINGSTÅL

Stålet som används till sågklingorna är av hög kvalitet. Det är ett fjäderstål som är härdat för att ge en bra hållfasthet och stabilitet i stambladet. Stålet laserskäres och därefter anlöps till rätt hårdhet beroende på vilken applikation sågklingan ska ha.



HÅRDMETALL

Hårdmetall är ett material som till största del består av karbider som är inkapslade i ett bindemedel via en process som heter sintring. Den vanligaste karbiden är wolframkarbid och det mest använda bindemedlet är Kobolt. För att öka segheten tillför man i vissa fall andra metalliska ämnen.

Wolframkarbiden (hårdämnet) är uppdelad i mycket små korn där storleken varierar mellan ca 1 till 7 μm (1 μm = 0,001 mm)

Genom att ändra storleken på dessa korn kan man få hårdare eller mjukare hårdmetall. Hårdare metall ger större slitstyrka men metallen blir då också mer känslig mot stötar, eftersom den är mera spröd.

Hårdmetallsorten väljs efter applikationsområdet. En spånskiva eller MDF är exempelvis mycket slitande, vilket kräver en hög hårdhet. En hård hårdmetall har generellt sett mycket små korn och liten andel bindemedel medan en mjuk hårdmetall har stora korn och mycket bindemedel. En vanlig applikation för en mjuk variant av hårdmetall är kapning av stål.

SILVERLOD

Hårdmetalltanden fästes på stambladet med silverlod. Detta sker i en lödoperation där det är mycket viktigt att materialen hålls rena.

Flera olika typer av silverlod används. Den vanligaste är ett tre-skikts silverlod där mitten består av koppar omgiven av en silverblandning.

SKÄRHASTIGHET


Vanligtvis väljer man en så liten klinga som möjligt(för att öka stabiliteten) med minsta möjliga skärbredd. Samtidigt måste diametern anpassas till maskinens varvtal för att få bästa möjliga skärhastighet.

Hårdmetallsågklingor har relativt höga skärhastigheter, där vi rekommenderar ca 70 m/sekund för träbearbetning.

Man kan räkna ut skärhastigheten med formeln nedan:

$$\text{SKÄRHASTIGHET} = \frac{\text{DIAMETER} * \text{VARVTAL} * \pi}{60 * 1000}$$

Material		Skärhastighet
Trä:	kapning	50-80
	klyvning torrt	60-100
	klyvning rått	60-100
	sågverk	60-100
Fanerade och laminerade plattor		60-80
Träfiberplattor		70-80
Gips- och spånplattor, plywood		50-80
Fanér, papphylsor (bobiner)		50-80
Hård plast		50-75
Plexiglas, PVC och bakelit		50-85
Plastlaminat		50-75
Mjuka plaster		15-50
Aluminium		60-80
Koppar		50-70
Mässing		50-70
Lättbetong		40-60
Stål (ej härdat)		5-30




TANDANTAL

Tanddelningen bestäms av det material som ska sågas. Generellt gäller att tunna material sågas med liten tanddelning och tjocka material med en stor tanddelning. Man bör ha minst två och max fyra tänder i ingrepp vid sågning av massivt trä. För övriga material gäller två till sex tänder i ingrepp.

BERÄKNING AV SKÄRDATA


Det är viktigt att klingan är optimerad för sitt syfte. Men det krävs också att maskinens matning och varvtal anpassas. Nedan är en skiss med benämningar:



MATNING PER TAND

För att optimera livslängd och sågresultat krävs att man väljer rätt matning per tand. En för låg matning medför en för snabb förlitning av skäreggen, medan en för stor matning per tand innebär risk för att tanden spricker och att tandluckans volym inte räcker till.

Beräkning av matning per tand sker med hjälp av formeln nedan:



MATNINGSHASTIGHET * 1000


VARVTAL * TANDANTAL

Material		Matning per tand (mm)
Trä:	kapning	0,10-0,35
	klyvning torrt	0,30-0,50
	klyvning rått	0,40-1,00
	sågverk	0,70-1,50
	sågverk*	0,80-2,50
Fanerade och laminerade plattor		0,05-0,12
Träfiberplattor		0,08-0,25
Gips- och spånplattor, plywood		0,08-0,25
Fanér, papphylsor (bobiner)		0,08-0,25
Hård plast		0,05-0,12
Plexiglas, PVC och bakelit		0,05-0,12
Plastlaminat		0,03-0,06
Mjuka plaster		0,05-0,08
Aluminium		0,02-0,05
Koppar		0,03-0,08
Mässing		0,03-0,08
Stål (ej härdat)		0,01-0,03

*Försågande samt kantverk

MATNINGSHASTIGHET

Matningshastigheten bestäms av klingans varvtal, antal tänder samt matningen per tand. För beräkning, använd formeln nedan:




MATNING PER TAND * TANDANTAL * VARVTAL

1000


VERKTYGSVÅRD

En hårdmetallklinga är ett precisionsverktyg som kräver noggrann skötsel för att få maximal livslängd.

Klingan ska också slipas om i rätt tid, vilket är när den sågade ytan inte är acceptabel. Detta brukar ske när förslitningsfasen är ca 0,1 mm, eller när urflisning sker från skär-eggen. Normalt kan en hårdmetallklinga slipas om 20-25 gånger beroende på tandens storlek.



Spara gärna emballaget som klingan levererades i. Det är utmärkt då klingan ska omslipas. Vid omslipning ska mellanlägg användas då tänderna är mycket känsliga mot stötar. Rengör klingan ofta, då spån blandar sig med kåda och ger en beläggning som fastnar på tänder och stamblad. Beläggningen ökar friktionen och därmed temperaturen, vilket kan leda till att klingan blir varm. Detta leder till ökat slitage och i värsta fall klinghaveri. Vi rekommenderar att klingan rengörs med Swedex avhartsningsmedel, som är ett effektivt, naturligt och miljövänligt rengöringsmedel.



MÄTUTRUSTNING

Det är viktigt att man har en bra mätutrustning för att kunna kontrollera klingans geometri. Vi på Swedex rekommenderar att man har:


Skränkur	Indikationsklocka
Egglinjal	Magnetstativ
Mikrometer	Förstoringsglas
Skjutmått	Vinkelskiva

SPÅNFYLLNADSGRAD

Om matningen per tand är mycket hög finns risk för att spånutrymmet inte räcker till, med risk för tandbrott. Detta är relativt svårt att beräkna och utförs av Swedex tekniska säljare. Vi har utvecklat ett program som beräknar detta samt övriga skärdata. Kontakta din Swedex åter-försäljare för hjälp!

HÖJDINSTÄLLNING

Verktygs och maskintillverkare rekommenderar en viss spånvinkel för det material som sågas. Klingan är i sitt standardutförande konstruerad så att den ska ha en klinghöjd på ca 10-25 mm över det sågade materialet.




SLIPINSTRUKTION

Nedan följer en instruktion på hur man slipar om och ombestyrkar hårdmetall- och stellitebestyckade sågklingor.

RENGÖRING

Börja med att rengöra sågklingan omsorgsfullt. Använd ett rengöringsmedel som är anpassat för att lösa upp hartser. Vi rekommenderar Swedex avhartsningsmedel som är ett naturligt, miljövänligt alternativ tillverkat av tallfettsyror.

Skrapa inte rent klingan med vassa verktyg då detta ger grader, vilket ökar på risken för påkletning och beläggning på klingan. Torka stället klingan ren med en trasa eller trassel.



BYTE AV SKADADE SKÄR

Kontrollera om det saknas några hårdmetallskär eller om de är skadade. Dessa ska då bytas ut. Ersätt dessa tänder med samma storlek och sort.

Om flera tänder saknas i följd bör man undvika att löda alla dessa i följd. Detta på grund av risken för överhettning som kan ge härdning och sprickrisk i stambladet. Löd istället varannan tand, 1,3,5 etc. Gå sedan tillbaka och löd 2,4,6 etc.

Vid reparationslödning är arbetsgången följande:

Ta bort rester av den trasiga tanden med hjälp av uppvärmning.

Slipa sedan tandsätet rent.

Vid behov av avfettning, tvätta med aceton eller liknande.

Stryk flussmedel på sätet (vi rekommenderar flussmedel i form av pasta).

Doppa silverlodet i flussmedel och placera lodet på tandsätet med hjälp av pincett eller liknande (vi rekommenderar treskiktslod).

Placera tanden i tandsätet med hjälp av pincetten.

Håll fast tanden i tandsätet under hela lödningen. Vid lödning med högfrekvens rekommenderar vi en temperatur på 730 grader Celcius. Vid gaslödning värms tanden försiktigt med neutral gaslåga tills lodet smälter.

Tvätta av rester av flussmedel med hjälp av vatten.

Kontrollera att tanden sitter rakt.

GENERELLA TOLERANSER

PLANING OCH STRÄCKNING

Kontrollera att klingan är plan och har rätt sträckning. Underlätta riktningsarbetet genom att ha en praktisk arbetsplats där ljuset faller in framifrån.

Om klingan har gått varm måste den först riktas upp så att den blir plan. Detta kontrolleras med hjälp av en linjal eller indikatorklocka och ett roterande centrum. Använd då samma storlek på flänsarna som i maskinen. Indikatorklockans spets placeras strax under botten på spånutrymmet.

Kontrollera att klingan är plan på båda sidor. Har stambladet bulor eller är ojämn ska den planas med en krysshammare.

Är klingan helt riktigt sträckt syns en ljusöppning över hela stambladet. Kontrollera detta med en lång linjal som är minst lika som klingans diameter. Tabellen till höger anger hur stor spalt standard-klingan skall ha.

Vid högre skärhastigheter krävs mera sträck. Kontrollera att sträcken ligger jämt fördelat genom att använda en linjal som är ungefär lika lång som radien på klingan.




Lösa eller fasta fläckar måste arbetas bort med en rundhammare. Annars får klingan en orolig gång.

SLIPNING AV TANDENS RYGG




Allteftersom hårdmetalltanden slipas måste även stålet på stambladet slipas ned.

Idag finns slipskivor som är kombinerade att passa för både hårdmetall och stål. I detta fall slipas ryggen samtidigt som hårdmetalltanden.

Klingdiameter	Max kast
200-300	0,03
301-350	0,05
351-420	0,06
421-500	0,08
501-600	0,10
601-700	0,12
701-800	0,12



Klingdiameter	Sträckhöjd
300-400	0,1-0,3
401-500	0,2-0,5
501-600	0,3-0,6
611-650	0,6-0,8
650-800	0,8-1



SLIPNING AV HÅRDMETALLTANDEN

Nedan ges de viktigaste förutsättningarna för ett gott slipresultat:

- Stabil slipmaskin med välgraderade spindlar
- Klingan fastklämd med stabila klackar
- Klackarna placerade nära tanden
- Rätt slipskiva
- Rätt slipdata
- Rikligt med kylning

Om sågklingan har utbytta tänder måste dessa sidslipas. Slipa med samma radiella och tangentiella vinklar som de övriga hårdmetallskären. Detta kontrolleras med hjälp av ett skränkur.

Kontrollera även att skärbredden blir samma på de utbytta tänderna som originaltänderna.








Rekommenderad kornstorlek på diamantslipskivorna är D91 eller D126. En mjukare slipskiva ger mindre sliptryck och mindre risk för bränning, men nackdelen är ökad förslitning på slipskivan.

FRONTSLIPNING

Slipa inte mer än nödvändigt. Normalt räcker 0,05 till 0,1 mm.

Ändra inte den ursprungliga spånvinkeln. Det är också viktigt att slipa hela tanden, annars finns risken att tanden inte skär på toppen.

Rekommenderad kornstorlek för frontslipning är D76 eller D64 för normala krav.



TOPPSLIPNING

Slipa klingan enligt originalformen och bibehåll släppningsvinklarna.

Kontrollera att båda tandspetsarna har samma höjd vid slipning av tex BA klingor. Max tillåten differens är 0,05 mm. Om det är en för stor skillnad kommer klingan att dra snett.

För tandform EA, EAX samt EAXH ska den plana tanden vara 0,3 mm lägre och för EAM ska den vara 0,2-0,3 mm lägre.

Rekommenderad kornstorlek på diamantslipskivan för toppslipning är D54 för enkelskivor samt D126 eller D46 för dubbelskivor. Om klingan ska såga plexiglas rekommenderas D20B.

SLIPNING AV SKÅLSLIPADE TÄNDER

För skålslipade tänder används ett slipstift som är anpassat till klingans skärbredd.

Skärbredd: 3,0 mm
Stiftdiameter 7,0 mm
Skärbredd: 3,6 mm
Stiftdiameter: 8,0 mm

Det är viktigt att stiftet är exakt centrerat. Sker inte detta kommer klingan att dra snett med ett dåligt sågresultat.

GENERELLT VID SLIPNING

För optimalt slipresultat rekommenderas följande sliptider:

Frontslipning 8-10 sekunder (beroende på tandlängd)
Toppslipning 5-6 sekunder
OBS, dessa tider är då slipskivan är i ingrepp. Längre sliptider ger bättre yta och därmed längre livslängd på tanden.

Använd alltid automatiska slipmaskiner samt kylvätska.

Centrumhål H7 / H8

Toleransen för H7/H8 är beroende av hålets diameter och är alltid + tolerans. Swedex använder sig av H7 tolerans upp till håldiameter 100mm, därefter används H8. Undantag är elhandsågklingor och byggsågklingor där H8 tillämpas.

Kilspår

+1/-0 mm Gäller både bredd och höjd.

Pinnhål

Tolerans diameter +1/-0 mm. Tolerans på delningscirkei/delning +/- 0,3mm.

Fästhål

Försänkning 90 grader i ± 1 grad
Skruvskalle, Dy mått i $\pm 0,1$ mm
Delningscirkel/delning i $\pm 0,1$ mm

Sträckning

Klingor sträcket fr.o.m. 250 mm och större.

Planhet (kast vid periferin)

- 1) = Klinga fastspänd mellan flänsar.
2) = Klinga ej fastspänd.

Bröstslipning

Frontvinkel i ± 1 grad, renslipade ytor.
Tolerans vid växelvis bröst i ± 1 grad.
Skålslipat bröst, differens spetsar i 0,05mm

Klingdiameter	Max kast	Max skål 1	Max skål 2
150- 250	0,03	0,03	0,05
251- 300	0,05	0,04	0,06
301- 400	0,06	0,05	0,07
401- 500	0,08	0,06	0,08
501- 600	0,10	0,07	0,10
601- 700	0,12	0,08	0,12
701- 800	0,12	0,10	0,14

Skärbredd/Utlägg

Färdigslipad tand +0,05/-0,02. Skärbredden får ej variera mer än 0,03 mm på samma klinga. Den totala skillnaden på utlägget sida till sida får ej överstiga 0,05mm, samt får ej påverka toleransen på skärbredden.

Sidslip Radiell släppning

Normal släppning är 0,6-1,1 grader men påverkas av olika omständigheter tex. utlägg, delning, skärbredd mm.

Den radiella släppningen mäts på den raka delen av tanden.

TAND	SLÄPPNING MM	RAK DEL MM	GRADER
5 mm	+0,03/+0,08	4,5 mm	0,6
6 mm	+0,05/+0,10	5,5 mm	0,8
7 mm	+0,05/+0,10	5,5 mm	0,8
8 mm	+0,05/+0,10	5,5 mm	0,8
9 mm	+0,08/+0,14	6,5 mm	1,0
10 mm	+0,10/+0,18	6,5 mm	1,1
13 mm	+0,10/+0,20	9,0 mm	1,1

Om den fasade delen medräknas får man med en del av den tangentiella släppningen, vilket då ger ett högre värde.

Spånbegränsare (skyddstand)

Sågklingor för stål 0,6 mm +/- 0,1 mm.
Sågklingor för trä 1,3 mm +/- 0,3 mm.

Sidslip Tangentiell släppning

Normal släppning är 1,8-2,5 grader men påverkas av olika omständigheter
Tex. utlägg, delning, skärbredd mm.

Den tangentiella släppningen mäts från fronten av tanden och rakt bakåt mot tandhalsen.

TAND	SLÄPPNING MM	RAK DEL MM	GRADER
5 mm	+0,04/+0,08	2,0 mm	1,8
6 mm	+0,04/+0,08	2,0 mm	1,8
7 mm	+0,04/+0,08	2,0 mm	1,8
8 mm	+0,08/+0,12	2,3 mm	2,5
9 mm	+0,08/+0,12	2,7 mm	2,5
10 mm	+0,10/+0,14	3,5 mm	2,5
13 mm	+0,10/+0,16	4,6 mm	2,5

Toppslipning

Tolerans på diametern är ± 1 mm.
Undantag lamellsågs klingor $\pm 0,5$ mm.

Toleranser på de olika tandformerna:

TANDFORM	FRONTVINKEL I GRADER	TOPPSLÄPPNING I GRADER
EA	samtlige	13
EAM	neg till 10	17
EAM	11-20	17
EAM	25-30	10
AA/BA/CA/DA	neg till 17	13
AA/BA/CA/DA	18-24	13
AA/BA/CA/DA	25-35	10

AA

Vinkelavvikelse i plus/minus ± 1 grad.

BA

Vinkelavvikelse i plus/minus ± 1 grad.

Höjdskillnad max 0,04mm

CA/DA

Vinkelavvikelse i plus/minus ± 1 grad.

EA/EAM

Vinkelavvikelse i plus/minus ± 1 grad, höjdskillnad 0,3 mm i 0,05.

EAXH

Vinkelavvikelse i plus/minus ± 1 grad, höjdskillnad 0,2mm i 0,05

Rensskär

Utlägg renskär = halva skärbreddsutlägget, dock ej över 0,3 mm.
Parallellitet 0,03 mm

Tolerans utlägg $\pm 0,05$ mm

Balansering (statisk balansering)

Klingdiameter Max gram obalans

150-250	1
251-300	1
301-400	1
401-500	1,5
501-600	1,5
601-700	2
701-800	3

HUR SKALL JAG GÖRA FÖR ATT FÅ BÄTTRE SNITTYTA?

- Välj en klinga med fler tänder.
- Använd högre periferihastighet.
- Prova en klinga med annan slipning.
- Kontrollera flänsar och distanser.
- Kondition på spindellager.

VARFÖR HAR KLINGAN SÅ HÖGT LJUD, FRAMFÖRALLT VID TOMGÅNG?

- Klingan kommer i egen-svängning (resonans).
- Ändra tandantal och diameter.
- Justera varvtal om möjligt.
- Man kan även välja en ljuddämpad klinga.
- Beläggning med något ljudabsorberande material i skyddskåpan

HUR UNDVIKER JAG "URSLAG" PÅ UNDERSIDAN AV MATERIALET?

- En klinga med fler tänder.
- Klingan står för högt över materialet.
- Vissa specialslipningar kan hjälpa.

VARFÖR WOBBLAR KLINGAN NÄR DEN BLIR VARM?

- Vid sågning blir klingan varm i periferin, vilket medför att den "sträcker" sig. Vi kan lägga in "sträck" som förbättrar egenskaperna, just för en kunds specifika behov.




NÄR JAG SÅGAR I ALUMINIUMPROFIL "HUGGER" KLINGAN. GÅR DETTA ATT UNDVIKA?

- Om man använder sig av manuell matning ger en negativ spånvinkel mjukare skärning.
- Positiv skärvinkel rekommenderas vid automatisk matning. En klinga med fler tänder skär mjukare.

REKOMMENDATIONSTABELL

BEARBETNING	SNITTKVALITE	REKOMMENDERAT SÅGBLAD	SIDNUMMER
 <p>Sågverk</p>			s.36-47
 <p>Klyvning</p>	Fin Medel Grov	22BA19 22BA26, 22BA30 22AA39, 22AA46R	s.54 s.53 s.52, 49
 <p>Kapning Massivträ</p>	Fin Medel Grov	6BA10, 8BA13 10BA16, 10BA19E 10BA30	s.56, 58 s.59 s.47
 <p>Klyvning/Kapning Massivträ</p>	Fin Medel Grov	15BA16T2 22BA19, 15BA16T2 22BA26	s.54 s.54 s.53
 <p>Skivmaterial Träbaserade</p>	Fin Medel Grov	6BA10, 8BA13 10EAXXU, 15EAXXU 10EAXH16 15EAXXU	s.56, 58 s.61, 60 s.62 s.60
 <p>Belagda Skivmaterial</p>	Fin Medel Grov	6BA10, 8BA13 10EAXXU, 10EAXH16 15EAXXU	s.56, 58 s.37, 38 s.60

REKOMMENDATIONSTABELL

MATERIAL	SNITTKVALITE	REKOMMENDERAT SÅGBLAD	SIDNUMMER
	Byggskivor	Fin	E10, E13 s.80
		Medel	<i>Highline</i> B16T2, B19T2, E19 s.78, 81
	Grov	B31, B26T2, E26 s.78, 81	
	Notspår	Fin	6BA10, 8BA13 s. 56, 58
	Medel	22AA26 s.51	
	Grov	22BA30 s.53	
	Sandwich Konstruktioner	Fin	N6EA13SP s.75
	Medel	I2EE16SP s.75	
	Grov	Mot förfrågan	
	Plast	Fin	6BA6T3, 6BA8T3 s.68
	Medel	6BA10 s.56	
	Grov	22BA30 s.41	
	Aluminium	Fin	N2EAM6T2, N2EAM8 s.75
	Medel	<i>Highline</i> 5EAM10, 5EAM13 s.70, 71	
	Grov	5EAM16, 27EAM30 s.72, 73	
	Metall		
	Ohärdat stål	S13/ mot förfrågan s.76	
	Rostfritt	S13/ mot förfrågan s.76	

KUNDLÖSNINGAR I EXPRESSFART

Swedex står för kvalitet och tillverkar sågklingor med prestanda för effektiv bearbetning i trä-, aluminium-, plast- och metallindustrin. Med marknadens mest omfattande färdigvarulager kan vi erbjuda snabba leveranstider till våra kunder avseende standard produkter.

Vi kan expressleverera din order om så önskas. De sågklingor du inte hittar i katalogen kan vi på Swedex givetvis specialtillverka. Kontakta Er återförsäljare så finner vi en lösning tillsammans. Som användare får Du ta del av en samlad expertis och vår flexibla produktion i Mjölby.

Tilllägg för specialklingor

Stafflade priser vid antal om 1-9 st per artikel.

Antal
klingor

1

2

3

4

5

6-7

8-9

Expresstillverkning

Möjlighet för snabbare tillverkningstid. Pris och tid offereras. Vid leveranstid på 24 h, måste ordern registreras innan kl 12:00 dagen innan.

Uppsvarvning centrumhål

Om önskat centrumhål ej finns på vårt lager, finns möjlighet till upptagning av större centrumhål.

Justeringar av sågklinga

Standardklingor kan justeras avseende skärbredd, slipvinklar mm. De kan även försees med pinnhål, fästhål eller kilspår.

Ändring

Kilspår

Pinnhål

Fästhål

Reducerad skärbredd

Ändring av toppslipning

Ändring av spånvinkel (minskad)


Reducerad diameter



SÅGVERK- FÖRSÅGANDE PROFILKLINGOR




SÖDERHAMN



Försågande klingor. Levereras med spånvinkel enligt önskemål, 15-25 grader, samt fasade spånrum. Söderhamn är även ytbehandlad med oxide coating.

D	B	b	c	z	FH
625	4,2	3,2-6,0	480	48	16/16/545-R
625	4,2	3,2-6,0	480	48	16/16/545-L
650	4,4	3,4-6,0	480	48	16/16/545-R
650	4,4	3,4-6,0	480	48	16/16/545-L
660	4,2	3,2-6,0	480	48	16/16/545-R
660	4,2	3,2-6,0	480	48	16/16/545-L
665	4,8	3,0-6,0	480	48	16/16/545-R
665	4,8	3,0-6,0	480	48	16/16/545-L
710	4,4	3,6-6,0	560	72	16/16/605-R
710	4,4	3,6-6,0	560	72	16/16/605-L
720	4,0	3,1-6,0	560	60	18/16/605-R
720	4,0	3,1-6,0	560	60	18/16/605-L

ARI/ VISLANDA




Försågande klingor. Levereras med spånvinkel enligt önskemål, 15-25 grader, samt fasade spånrum. Ari/Vislanda är även ytbehandlad med oxide coating. Eftersågande kan även produceras som vändbara.

D	B	b	c	z	FH
660	4,0	2,9-7,0	460	60	12/13/530-R
660	4,0	2,9-7,0	460	60	12/13/530-L
660	4,7	3,7-7,0	460	60	12/13/530-R
660	4,7	3,7-7,0	460	60	12/13/530-L

588	8,0	7,0	460	48	6/13/496-R
588	8,0	7,0	460	48	6/13/496-L
630	8,4	7,0	460	60	6/13/530-R
630	8,4	7,0	460	60	6/13/530-L

ARI/ HEINOLA




Försågande klingor. Levereras med spånvinkel enligt önskemål, 15-25 grader, samt fasade spånrum. Ari/Heinola är även ytbehandlad med oxide coating.

D	B	b	c	z	FH
735	4,6	3,6-7	460	72	12/28/520-R
735	4,6	3,6-7,1	460	72	12/28/520-L



SÅGVERK- FÖRSÅGANDE PROFILKLINGOR


IGGESUND



Försågande klingor. Levereras med spånvinkel enligt önskemål, 15-25 grader, samt fasade spånrum. Iggesund är även ytbehandlad med oxide coating.

D	B	b	c	z	FH
720	4,1	3,2-7,0	520	60	12/13/590-R
720	4,1	3,6-7,0	520	60	12/13/590-L


HEWSAW



Försågande. klingor med fasade spånrum. Denna klinga levereras med oxide coating. Finns även med löstagbara rensskär för att minska pålimningen på virket under vintern samt för att minska risken för fastkörning.

D	B	b	c	z	info
345	3,9	2,9-10,7	144	36	Nav=256 R
345	3,9	2,9-10,7	144	36	Nav=256 L
345	4,6	3,4-10,7	144	36	Nav=256 R
345	4,6	3,4-10,7	144	36	Nav=256 L
390	5,3	4,3-8,7	190	39	Nav=320 R
390	5,3	4,3-8,7	190	39	Nav=320 L
430	4,5	3,5-8,7	190	40	Nav=358 R
430	4,5	3,5-8,7	190	40	Nav=358 L
454	4,0	3,1-8,7	240	42	Nav=390 R
454	4,0	3,1-8,7	240	42	Nav=390 L
460	4,0	3,1-8,7	240	42	Nav=390 R
460	4,0	3,1-8,7	240	42	Nav=390 L

HEWSAW



HEWSAW profilklinga. Ange pinnhål och kil-spår vid beställning!

D	B	b	c	z	info
252	4,0	3,5-6,9	70	22	R
252	4,0	3,5-6,9	70	22	L
316	4,0	3,5-6,9	70	28	R
316	4,0	3,5-6,9	70	28	L


SÅGVERK- KLYVKLINGOR/ HEWSAW VEISTO



30AA46R




27AA44R



Klyvklinga avsedd för HewSaw. Kan levereras med ytbehandlingen oxide coating.

D	B	b	c	z	RS	info
251	3,6	2,4	55	18+3	50	Mittklinga
251	3,6	2,4	55	18+3	50	Ytterklinga

30AA46R



Klyvklinga avsedd för HewSaw. Kan levereras med ytbehandlingen oxide coating.

D	B	b	c	z	RS	info
351	3,6	2,4	70	24+2	50	Mittklinga
351	3,6	2,4	70	24+2+2	50+40	Mittklinga
351	3,6	2,4	70	24+2	50	Ytterklinga
351	3,6	2,4	70	24+2+2	50+40	Ytterklinga
351	3,8	2,6	70	24+2	50	Mittklinga
351	3,8	2,6	70	24+2+2	50+40	Mittklinga
351	3,8	2,6	70	24+2	50	Ytterklinga
351	3,8	2,6	70	24+2+2	50+40	Ytterklinga
351	4,0	2,8	70	24+2	50	Mittklinga
351	4,0	2,8	70	24+2+2	50+40	Mittklinga
351	4,0	2,8	70	24+2	50	Ytterklinga
351	4,0	2,8	70	24+2+2	50+40	Ytterklinga

FAKTA

En hårdmetall-sågklinga är ett precisionsverktyg som kräver noggrann skötsel för att uppnå maximal livslängd. Klingan ska slipas om med jämna mellanrum, vilket är då den sågade ytan inte är acceptabel. Detta brukar ske när förslitningsfasen är ca 0,1 mm, eller när urflisning sker från skäreppen. Normalt sett kan en hårdmetallsågklinga slipas om ca 20-25 gånger beroende på tandens storlek.


Rengör klingen ofta då spån blandar sig med kåda och ger en beläggning som fäster på tänder och stamblad. Beläggningen ökar friktionen och därmed temperaturen, vilket kan leda till att klingan går varm. Detta leder i sin tur till att klingan får ett ökat slitage och i värsta fall klinghaveri. Vi på Swedex rekommenderar att klingan rengörs med vårt avhartsningsmedel som är ett effektivt, naturligt och miljövänligt rengörings-alternativ.



30AA46R

SÅGVERK- KLYVKLINGOR/ HEWSAW VEISTO


30AA36R



Klyvklinga avsedd för HewSaw kan levereras med yt-behandlingen oxide coating.

D	B	b	c	z	RS	info
351	3,6	2,4	70	30+2+2	50+40	Ytterklinga
351	4,0	2,8	70	30+2+2	50+40	Mittklinga
351	4,2	3,0	70	30+2+2	50+40	Ytterklinga

30AAXXR



Klyvklinga avsedd för HewSaw kan levereras med yt-behandlingen oxide coating.


D	B	b	c	z	RS	info
401	4,0	2,8	99	24+2+2	65+65	Mittklinga
401	4,0	2,8	99	24+2+2	65+65	Ytterklinga
450	4,4	3,0	99	24+2	70	
450	4,4	3,0	99	24+4	70+60	
450	4,2	2,8	spl.	33+3	65	
450	4,2	2,8	spl.	33+3+3	60+50	
450	4,8	3,6	spl.	33+3+3	65+65	

SÅGVERK - KLYVKLINGOR



30AA46


Klyvklinga avsedd för Ari/Vislanda.. Kan även levereras med trapets (EA) samt växelvis tandning (BA).



D	B	b	c	z
700	4,0	2,0	spl2 alt. Can Drive	48
700	4,2	2,8	spl2 alt. Can Drive	48
700	4,4	4,4	spl2 alt. Can Drive	48

30BA34


Klyvklinga avsedd för Heinola.



D	B	b	c	z
600	3,6	2,4	180	54

27EA39


Klinga avsedd för råklyvning i mjukt och hårt virke. Liten skärbredd och såghöjd upp till 150 mm.



D	B	b	z
500	4,0	2,8	40
560	4,4	3,0	44
610	4,4	3,0	48
650	4,4	3,0	52
700	4,4	3,0	56

27EA39T2

Klinga avsedd för råklyvning i mjukt och hårt virke. Liten skärbredd och såghöjd upp till 120 mm.



D	B	b	z
500	3,5	2,5	40
560	3,5	2,5	44
610	3,5	2,5	48
650	4,0	2,8	52
700	4,0	2,8	56



SÅGVERK- KLYVKLINGOR

22BA30

Klinga avsedd för torrklivning, med såghöjd upp till 120 mm.

D	B	b	z
500	4,0	2,8	50
560	4,4	3,0	56
610	4,4	3,0	60
650	4,4	3,0	64
700	4,4	3,0	72

22BA30T2

Klinga avsedd för torrklivning, med såghöjd upp till 80 mm.

D	B	b	z
500	3,5	2,5	50
560	3,5	2,5	56
610	3,5	2,5	60
650	4,0	2,8	64
700	4,0	2,8	72

22BA26

Klinga avsedd för torrklivning, med såghöjd upp till 100 mm.

D	B	b	z
500	4,0	2,8	60
560	4,4	3,0	64
610	4,4	3,0	72
650	4,4	3,0	78
700	4,4	3,0	84

22BA26T2

Klinga avsedd för torrklivning, med såghöjd upp till 70 mm.

D	B	b	z
500	3,5	2,5	60
560	3,5	2,5	64
610	3,5	2,5	72
650	4,0	2,8	78
700	4,0	2,8	84

SÅGVERK- DUBBELSPINDLIGA MASKINER



Vi på Swedex tillverkar en stor mängd klingor till olika såglinjer såsom ;


LINCK, EWD, SAB, HEINOLA, SÖDERHAMN, ARI/VISLANDA osv.

I tabellen till höger finner ni ett urval av de klingor som vi producerar. Alla klingor anpassas för respektive såg och/ eller önskemål.

Alla klingor kan levereras med oxide coating.


Kontakta oss för ytterligare information!

SP




	D	B	b	c	z
Söderhamn	435	4,0	2,8	spl	24+2+2
Linck	440	4,2	2,8	150	30+2+2
Linck	460	4,6	3,0	120	24+2+2
Linck	470	3,8	2,4	150	42+2+2
Linck	480	4,4	3,2	150	30+2+2
Linck	480	4,7	3,5	150	22+2+2+2
Söderhamn	485	4,4	3,2	spl	28+2+2
Linck	500	4,4	2,8	140	36+2+2
Linck	520	4,6	3,0	150	24+2+2
Linck	540	4,6	3,2	150	24+2+2+2
Linck	540	4,6	3,2	150	30+2+2
Heinola	556	3,6	2,4	260	36+3
Heinola	556	4,2	2,8	160	32+2+2
Heinola	556	5,3	3,9	130	36+3+3
EWD	560	5,0	3,8	160	24+3+3
Linck	560	4,4	3,0	150	36+2+2+2
EWD	560	4,6	3,2	160	42+3+3
Linck	580	5,9	4,3	150	28+2+2+2
SAB	590	5,9	4,3	150	28+2+2+2

25AA79R



En stabil klinga för hård belastning. Klingan är konstruerad för rött, mjukt trä med stor såghöjd och har stora spånutrymmen.

D	B	b	z	RS	fläns	såghöjd
300	4,0	2,8	12+2+2	40+40	90	90
350	4,2	2,8	14+2+2	50+40	90	100
380	4,2	2,8	16+2+2	50+50	90	110
400	4,2	2,8	16+2+2	60+50	100	120
450	4,4	3,0	18+2+2	70+60	120	140
500	4,6	3,2	22+2+2	70+70	130	150
560	4,6	3,2	22+2+2+2	70+50+50	130	180



27EA60

Swedex råklyvklinga med stor diameter.

D	B	b	z
800	4,4	3,0	42
900	4,4	3,0	48
1000	4,6	3,2	52
1100	5,0	3,6	56
1200	5,0	3,6	62



KONVENTIONELL

Swedex råklyvklinga med stor diameter. Förslipade och förskränta. pris exkl. emballage.

D	B	b	z
800		3,0	60
900		3,0	60
1000		3,2	60/70
1100		3,6	60/70
1200		3,6	60/70


SÅGVERK- KANTVERKSKLINGOR



22AA27R




CATECH



Swedex kantvervsklinga Catech är behandlad med oxide coating för att minska friktion och beläggning på sågklingan.

D	B	b	c	z
500	5	3,5	spl 2/ Can drive	60 12BA26


SÖDERHAMN



Swedex kantvervsklinga är behandlad med oxide coating för att minska friktion och beläggning på sågklingan. Finns även som Stellite bestyckad.

D	B	b	c	z	PH	
400*	5,2	3,8	146	40+4	6/13/172	27AA31R
400	5,0	3,6	140	46+4	6/13/172	22AA27R
400	5,0	3,6	72	40+4	4/14/140	27AA31R


27AA39RK



Swedex kantvervsklinga med 2 alt 4 RS är avsedd för rätt, mjukt trä med hög matning. Vid beställning bör man ange centrumhål och pinnhål. Kan även levereras med trapets (EA) eller växelvis (BA) slipade skär HM eller Stellite.


D	B	b	z
300	4,4	3,0	24+2
300	4,4	3,0	24+4
350	5,2	3,8	28+2
350	5,2	3,8	28+4
400	5,2	3,8	32+2
400	5,2	3,8	32+4
450	5,2	3,8	36+2
450	5,2	3,8	36+4
500	5,2	3,8	40+2
500	5,2	3,8	40+4

AHLSTRÖM



Swedex kantvervsklinga Ahlström är behandlad med oxide coating för att minska friktion och beläggning på sågklingan.

D	B	b	c	z	PH	
350	5,0	3,6	150	36	2/12/170	25AA30
350	5,0	3,6	150	56	2/12/170	24AA19



27EA30B2

SÅGVERK- KANTVERKSKLINGOR

ARI

Swedex kantverksklinga är behandlad med oxide coating för att minska friktion och beläggning på sågklingan.


D	B	b	c	z	PH	
450	5,0	3,6	80	44	I/I6/I12	27EA30
450	5,2	3,8	80	36+4	I/I6/I12	27EA39R

27EA30B2

Swedex kantverksklinga, är avsedd för rått och mjukt trä med hög matning. Vid beställning bör man ange centrumhål, pinnhål samt antal rensskär. Kan även levereras med växelvis slipade skär (BA).

D	B	b	z
300	4,0	2,6	30
350	4,4	3,0	36
400	4,4	3,0	40
450	5,0	3,6	44
500	5,0	3,6	50
550	5,0	3,6	56
600	5,0	3,6	60


SÅGVERK- TRIMMER OCH KAPKLINGOR



PH Combi/ se katalog s. 19
Standard för produkter på denna
sida vid diameter 400 mm där c-hål
är 30 mm.




N5BA13



Swedex trimmerklinga är till för maskiner med
medmatning.

	D	B	b	z	såghöjd
Highline	400	3,5	2,5	96	16-50 mm
Highline	450	4,0	2,8	108	16-50 mm
Highline	500	4,0	2,8	120	16-50 mm


N5BA16



Swedex trimmerklinga är till för maskiner med
medmatning.

	D	B	b	z	såghöjd
Highline	400	3,5	2,5	80	16-100 mm
Highline	450	4,0	2,8	90	16-100 mm
Highline	500	4,0	2,8	100	16-100 mm


N5BA19




Swedex trimmerklinga är till för maskiner med
medmatning.

	D	B	b	z	såghöjd
Highline	400	3,5	2,5	64	16-150 mm
Highline	450	4,0	2,8	72	16-150 mm
Highline	500	4,0	2,8	80	16-150 mm

SÅGVERK- TRIMMER OCH KAPKLINGOR



8BA13




Swedex trimmerklinga är till för maskiner med motmatning.

	D	B	b	z	såghöjd
Highline	400	3,5	2,5	96	16-50 mm
Highline	450	4,0	2,8	108	16-50 mm
Highline	500	4,0	2,8	120	16-50 mm

PH Combi/ se katalog s. 19
Standard för produkter på denna
sida vid diameter 400 mm där c-hål
är 30 mm.


10BA16



Swedex trimmerklinga är till för maskiner med motmatning.

	D	B	b	z	såghöjd
Highline	400	3,5	2,5	80	16-100 mm
Highline	450	4,0	2,8	90	16-100 mm
Highline	500	4,0	2,8	100	16-100 mm


10BA19



Swedex timmerklinga är till för maskiner med motmatning.

	D	B	b	z	såghöjd
Highline	450	4,0	2,8	72	16-150 mm
Highline	500	4,0	2,8	80	16-150 mm
Highline	560	4,4	3,0	90	16-150 mm
Highline	610	4,4	3,0	96	16-150 mm
Highline	650	4,4	3,0	108	16-150 mm
Highline	700	4,4	3,0	116	16-150 mm

10BA30



Swedex kapklinga är till för medelgrova till grova dimensioner.

D	B	b	z
400	3,5	2,5	40
450	4,0	2,8	44
500	4,0	2,8	50
550	4,4	3,0	56

RENSSKÄRSKLINGOR

Swedex Rensskärsklinga är en lamellsågklinga för krävande bearbetningar.

Rensskäret minskar risken för fastkörning och bränning av stambladet. Skyddstanden kastar ut lösa kvistar och håller sågspåret renare. Sågning kan ske av både torrt och rått virke, såväl mjuka som hårda material kan bearbetas. Denna produkt kan även levereras med annan tanddelning. Vi på Swedex tillverkar även klingor med 3 styck renskärr, med inne-liggande renskärr och extra liten skärbredd mm.

Rens-skärets längd beror på c-hållets storlek samt flänsdiameter. Se tabellen till höger.

22AA46SR

Klingor med skyddstand och renskärr. Avsedda för mjukt och hårt virke. Se tabell för rekommenderad maximal såghöjd.

D	B	b	z	RS	såghöjd	max. fläns
180	2,0	1,4	12+2	25	30	90
180	2,4	1,6	12+2	25	30	90
180	2,8	1,9	12+2	25	30	90
200	2,0	1,4	14+2	25	30	110
200	2,4	1,6	14+2	25	30	110
200	2,8	1,9	14+2	25	35	110
225	2,4	1,6	16+2	25	30	120
225	2,4	1,6	16+2	35	40	110
250	2,4	1,6	16+2	35	40	140
250	2,4	1,6	16+2	50	55	110
280	2,4	1,6	18+2	50	55	135
300	2,4	1,6	20+2	50	55	150
300	2,4	1,6	20+2	60	65	135
315	2,4	1,6	20+2	60	65	150
315	2,4	1,6	20+2	70	75	130
350	2,8	1,9	24+2	60	70	185
350	2,8	1,9	24+2	70	80	165
400	2,8	1,9	28+2	70	80	210


D	chål	RS-längd
160		25
180		25
200		25
225	≤70	35
225	>70	25
250	≤70	50
250	>70	35
280		50
300	≤70	60
300	>70	50
315	≤80	70
315	>80	60
350	≤100	70
350	>100	60
400		70



RENSSKÄRSKLINGOR



22AA46R



Klingor med rensskär. Avsedda för mjukt och hårt virke.


D	B	b	z	RS	såghöjd	max. fläns
225	2,8	1,9	16+2	25	35	120
225	2,8	1,9	16+2	35	45	110
225	3,2	2,2	16+2	25	35	120
225	3,2	2,2	16+2	35	45	110
250	2,8	1,9	16+2	35	45	140
250	2,8	1,9	16+2	50	60	110
250	3,2	2,2	16+2	35	45	140
250	3,2	2,2	16+2	50	60	110
280	2,8	1,9	18+2	50	60	130
280	3,2	2,2	18+2	50	60	130
300	2,8	1,9	20+2	50	60	150
300	2,8	1,9	20+2	60	70	135
300	3,2	2,2	20+2	50	60	150
300	3,2	2,2	20+2	60	70	135
315	2,8	1,9	20+2	60	70	145
315	2,8	1,9	20+2	70	80	125
315	3,2	2,2	20+2	60	70	145
315	3,2	2,2	20+2	70	80	125
350	3,2	2,2	24+2	60	75	180
350	3,2	2,2	24+2	70	85	160
350	3,5	2,5	24+2	60	75	180
350	3,5	2,5	24+2	70	85	160
400	3,2	2,2	28+2	70	85	210
400	3,5	2,5	28+2	70	85	210



22AA46R

D	chål	RS -längd
160		25
180		25
200		25
225	≤70	35
225	>70	25
250	≤70	50
250	>70	35
280		50
300	≤70	60
300	>70	50
315	≤80	70
315	>80	60
350	≤100	70
350	>100	60
400		70

22AA39SR



Klingor med skyddstand och rensskär. Avsedda för mjukt och hårt virke.

D	B	b	z	RS	såghöjd	max. fläns
200	2,0	1,4	16+2	25	30	110
200	2,5	1,8	16+2	25	30	110
225	2,0	1,4	18+2	25	30	130
225	2,5	1,8	18+2	35	40	110
250	2,5	1,8	20+2	35	45	140
250	2,8	2,0	20+2	50	60	110
280	2,8	2,0	22+2	50	60	130
300	2,8	2,0	24+2	60	70	135
300	2,8	2,0	24+2	70	80	115

SÅGKLINGOR FÖR HYVLAR



25AA25BO

Vi på Swedex har ett brett utbud av sågklingor för hyvlar, samt en kontinuerlig utveckling av nya modeller. Vissa typer är anpassade för hög matningshastighet och låg ståtid medan andra är konstruerade för mycket höga ytkrav av den sågade ytan. Kontakta gärna våra specialister för att få en optimerad sågapplikation.



25AA25BO

Konvexslipad klinga som ger fint sågresultat. Klingan är ytbehandlad med "oxide coating", samt med såghöjd upp till 50 mm.

D	B	b	c	z
225	3,4	2,4	60	28
250	3,4	2,4	60	36

22/17AA15

Klinga bruten på fronten för bra sågresultat. Klingan är ytbehandlad med "oxide coating" och har en såghöjd upp till 30 mm.

D	B	b	c	z
225	3,5	2,4	60	48
250	3,5	2,4	60	54

SÅGKLINGOR FÖR HYVLAR



22AA39

22AA19

Klinga för klyvning i hyvel med normala ytkrav. Såghöjd upp till 30 mm.

D	B	b	c	z
225	3,2	2,2	60	36
250	3,2	2,2	60	40

22AA26

Klinga för klyvning i hyvel med normala ytkrav. Såghöjd upp till 50 mm.

D	B	b	c	z	SEK
225	3,2	2,2	60	28	705
250	3,2	2,2	60	30	705

22AA39

Klinga för klyvning i hyvel med normala ytkrav.

D	B	b	c	z
225	3,2	2,2	60	18
250	3,2	2,2	60	20

22AA39B2

Klinga för klyvning i hyvel med lägre matningshastighet.

D	B	b	c	z
225	3,5	2,5	60	18
250	3,5	2,5	60	20

KLYVSÅGKLINGOR



22AA39

Swedex klyvsågklingor är lämpliga för klyvning av hårt och mjukt trä.

PH Combi/ se katalog s. 19
Standard för produkter på denna sida vid diameter 250-400 mm där c-hål är 30 mm.



22AA39B2

Denna stabila klyvsågklinga är till för klyvning av massivt trä- grovklyvning. Den har en såghöjd på 150 mm och kan även levereras med trapetsslipning (EA).

D	B	b	z
180	3,2	2,2	14
200	3,2	2,2	16
225	3,5	2,5	18
250	3,5	2,5	20
280	3,5	2,5	22
300	3,5	2,5	24
350	4,0	2,8	28
400	4,0	2,8	32

22AA39

Denna klyvsågklinga är till för klyvning av massiv trä- grovklyvning. Den har en såghöjd på 150 mm och kan även levereras med trapetsslipning (EA).

D	B	b	z
150/160	2,8	1,9	12
180	2,8	1,9	14
200	2,8	1,9	16
225	3,2	2,2	18
250	3,2	2,2	20
280	3,2	2,2	22
300	3,2	2,2	24
315	3,2	2,2	24
350	3,5	2,5	28
400	3,5	2,5	32
450	4,0	2,8	36

22AA39T2

Denna klyvsågklinga har samma utförande som 22AA39 men har mindre skärbredd. Den har en såghöjd på 120 mm och kan även levereras med trapetsslipning (EA).

D	B	b	z
160	2,4	1,6	12
180	2,4	1,6	14
200	2,4	1,6	16
225	2,8	1,9	18
250	2,8	1,9	20
280	2,8	1,9	22
300	2,8	1,9	24
350	3,2	2,2	28
400	3,2	2,2	32
450	3,5	2,5	36



22BA26

PH Combi/ se katalog s. 19
Standard för produkter på denna sida
vid diameter 250-400 mm där c-hål är
30 mm.

22BA30

Denna klyvsågklinga är till för klyvning mjukt och hårt virke. Klingan är lämplig för lamell-sågning av torrt och hyvlat virke. Såghöjd upp till 120 mm.

D	B	b	z
160	2,8	1,9	16
180	2,8	1,9	18
200	2,8	1,9	20
225	3,2	2,2	22
250	3,2	2,2	24
280	3,2	2,2	28
300	3,2	2,2	30
350	3,5	2,5	36
400	3,5	2,5	40
450	4,0	2,8	44

22BA30T3

Denna klyvsågklinga är till för klyvning mjukt och hårt virke. Klingan har en extra liten skärbredd och är lämplig för lamell-sågning av torrt och hyvlat virke. Såghöjd upp till 60 mm.

D	B	b	z
160	2,0	1,3	16
180	2,0	1,3	18
200	2,0	1,3	20
225	2,4	1,6	22
250	2,4	1,6	24
280	2,4	1,6	28
300	2,4	1,6	30
350	2,8	1,9	36
400	2,8	1,9	40

FAKTA

Hårdmetall är ett material som till största del består av karbider som är inkaplade i ett bindemedel via en process som heter sintring. Den vanligaste karbiden är wolframkarbid medans det mest använda bindemedlet är kobolt. För att öka segheten i materialet tillför man i vissa fall andra metalliska ämnen.

Wolframkarbiden (hårdämnet) är uppdelad i små korn där storleken varierar mellan 1 till 7 my (1 my = 0,001 mm)


Genom att ändra storleken på dessa korn kan man få en hårdare eller mjukare hårdmetall. Hårdare metall ger bättre slitstyrka som leder till att metallen blir känslig för stötar, då den är sprödare i sin uppbyggnad.

22BA26

Swedex klyvsågklinga är tillverkade med tätare tanddelning. Den är lämplig för såväl mjuka som hårda träslag med en såghöjd på upp till 100 mm.

D	B	b	z
160	2,8	1,9	18
180	2,8	1,9	20
200	2,8	1,9	24
216	2,8	1,9	24
225	3,2	2,2	28
250	3,2	2,2	30
300	3,2	2,2	36
350	3,5	2,5	42
400	3,5	2,5	48
450	4,0	2,8	56


UNIVERSALKLINGOR



22BA19

Swedex Universalsågklingor är lämpliga för klyvning av mjukt och hårt trä och kan även användas vid kapning. Pinnhål Combi är standard för artiklarna nedan utom 22AA19T4, vid diameter 250-400 mm, där centrum-hål är 30 mm.

PH Combi/ se katalog s. 19
Standard för produkter på denna sida vid diameter 250-400 mm där c-hål är 30 mm.




15BA16T2

Universalklinga som är lämplig för klyvning av mjukt och hårt trä, samt skivmaterial i tunna dimensioner. Såghöjd upp till 50 mm.

D	B	b	z
180	2,4	1,6	36
200	2,4	1,6	40
250	2,8	1,9	50
300	2,8	1,9	60
350	3,2	2,2	70
400	3,2	2,2	80

50.



22BA19

Universalklinga. Normal skärbredd som är lämplig för klyvning av mjukt och hårt trä. Såghöjd upp till 70 mm.

D	B	b	z
150/160	2,8	1,9	24
180	2,8	1,9	28
200	2,8	1,9	32
225	3,2	2,2	36
250	3,2	2,2	40
280	3,2	2,2	44
300	3,2	2,2	48
315	3,2	2,2	48
350	3,5	2,5	56
400	3,5	2,5	64
450	4,0	2,8	72
500	4,0	2,8	80
550	4,4	3,0	90
600	4,4	3,0	96

Highline

Highline


Highline



22BA19T3

22BA19T3


Universalklinga med extra liten skärbredd och lågt skärmotstånd. Denna klinga används tex. för listklyvning i tunna dimensioner. Såghöjd upp till 30 mm.



D	B	b	z
125	2,0	1,3	20
150/160	2,0	1,3	24
180	2,0	1,3	28
200	2,0	1,3	32
225	2,4	1,6	36
250	2,4	1,6	40
300	2,4	1,6	48
315	2,4	1,6	48
350	2,8	1,9	56
400	2,8	1,9	64

22BA19T2


Universalklinga med liten skärbredd som sparar material. Lämplig för klyvning av mjukt och hårt trä. Såghöjd upp till 50 mm.




	D	B	b	z
	150/160	2,4	1,6	24
	180	2,4	1,6	28
	200	2,4	1,6	32
	225	2,8	1,9	36
	250	2,8	1,9	40
	280	2,8	1,9	44
Highline	300	2,8	1,9	48
	315	2,8	1,9	48
Highline	350	3,2	2,2	56
Highline	400	3,2	2,2	64
	450	3,5	2,5	72
	500	3,5	2,5	80
	550	3,5	2,5	90
	600	3,5	2,5	96

20AA19T4

Universalklinga med liten skärbredd och dubbelsidigt nav. Pinnhål ej standard på denna artikel.



D	B	b	max såghöjd	z
160	1,5	0,9/1,9	22	24
180	1,5	0,9/1,9	26	28
200	1,5	0,9/1,9	30	32
250	1,5	0,9/2,2	37	40
300	1,5	0,9/2,5	44	48
350	1,8	1,2/2,5	52	56
400	1,8	1,2/2,5	60	64




6EA10

Klingor för kapning av trä, juster- och format-sågning av spånskiva, belagda samt obelagda skivor. PH Combi/ se katalog s. 19, standard då centrum-hål är 30 mm, är diameter 250-400 mm.

PH Combi/ se katalog s. 19
Standard för produkter på denna sida vid diameter 250-400 mm där c-hål är 30 mm.



6BA10




Denna justerklinga är extra tättdandad. Klingan används huvudsakligen till laminerade material samt olika plaster. Den används vid högt ställda krav på snittytan (även för trä), och är bestyckad med Swedex long-life-tänder som ger extra lång ståndtid. För slitande material rekommenderar vi trapets (EA) tandform. Klingan har en såghöjd upp till 50 mm.

Tillverkas även med 5 och 8 graders negativ spånvinkel.


D	B	b	z
150/160	2,8	1,9	48
180	2,8	1,9	56
200	2,8	1,9	64
216*	2,8	1,9	64
220	3,2	2,2	72
225	3,2	2,2	72
250*	3,2	2,2	80
Highline 300	3,2	2,2	90
330	3,5	2,5	104
Highline 350	3,5	2,5	112
Highline 400	3,5	2,5	120
450	4,0	2,8	144
500	4,0	2,8	160
550	4,4	3,0	168
600	4,4	3,0	176

6EA10




Denna justerklinga är extra tättdandad för slitande material. Klingan används huvudsakligen till laminerade material samt olika plaster. Den används vid högt ställda krav på snittytan (även för trä), och är bestyckad med Swedex longlife-tänder som ger extra lång ståndtid. Klingan har en såghöjd upp till 50 mm.

D	B	b	z
250	3,2	2,2	80
300	3,2	2,2	96
350	3,5	2,5	112
400	3,5	2,5	120
450	4,0	2,8	144
500	4,0	2,8	160




6BA10T2



Extra tät tandad klinga med liten skärbredd. Tillverkad för att klara av laminerade material samt olika plaster. Klingan används vid höga krav på snittytan och är bestyckad med Swedex longlife-tänder för att ge extra lång standtid. Såghöjd upp till 30mm.

	D	B	b	z
	150/160	2,4	1,6	48
	180	2,4	1,6	56
	200	2,4	1,6	64
	250	2,8	1,9	80
Highline	300	2,8	1,9	96
Highline	350	3,2	2,2	112
Highline	400	3,2	2,2	120

6BA10T3




Klinga med extra liten skärbredd. Avsedd för kapning av tunna platsprofiler, plexiglas etc. Såghöjd upp till 20mm.

	D	B	b	z
	126	2,0	1,3	40
	150/160	2,0	1,3	48
	180	2,0	1,3	56
	200	2,0	1,3	64
	250	2,4	1,6	80
Highline	300	2,4	1,6	96
Highline	350	2,8	1,9	112
Highline	400	2,8	1,9	120

DIMTER SNABBKAP/ 6BA11

Tätt tandad klinga för "opticut" sågar. Klingan har ett extra stabilt stamblad.



	D	B	b	c-hål	z
	450	4,8	3,5	30	128
	500	4,8	3,5	30	144
	600	4,8	3,5	30	170




8BA13

PH Combi/ se katalog s. 19
Standard för produkter på denna sida
vid diameter 250-400 mm där c-hål är
30 mm.



8BA13




Tättandad justerklinga. Tillverkad för att klara av laminerat och fanerat material. Klingan används vid högt ställda krav på snittytan, även för trä.
Kan beställas med longlife hårdmetall.

*Tillverkas även med 8 grader negativ spånvinkel
**Tillverkas även med 5 grader negativ spånvinkel

D	B	b	z
125	2,8	1,9	30
150/160	2,8	1,9	36
180	2,8	1,9	42
200	2,8	1,9	48
216*	2,8	1,9	48
220	3,2	2,2	56
225	3,2	2,2	56
250**	3,2	2,2	60
Highline 300	3,2	2,2	72
330	3,5	2,5	80
Highline 350	3,5	2,5	84
370	3,5	2,5	90
Highline 400	3,5	2,5	96
450	4,0	2,8	108
500	4,0	2,8	120
550	4,4	3,0	132
600	4,4	3,0	144

Se även sid. 42-43 (neg. spånvinkel, stor diameter)

8EA13




Tättandad justerklinga. Tillverkad för att klarar av slitande material.
Klingan har en trapetsslipad topp (EA) och är bestyckade med Swedex longlife-tänder.

D	B	b	z
250	3,2	2,2	60
300	3,2	2,2	72
315	3,2	2,2	80
350	3,5	2,5	84
400	3,5	2,5	96
450	4,0	2,8	108
500	4,0	2,8	120



KAP-, JUSTER- OCH FORMATSÄGKLINGOR

10BA16




Juster- och formatklinga för snickeri och möbelindustrin. Den används till obelagda och ensidigt belagda skivor. Såghöjd upp till 100mm. Kan levereras med longlife hårdmetall.

*Tillverkas även med 5 graders negativ spånvinkel.

D	B	b	z
150/160	2,8	1,9	30
180	2,8	1,9	36
200	2,8	1,9	40
250	3,2	2,2	50
300	3,2	2,2	60
315	3,2	2,2	60
350	3,5	2,5	70
400*	3,5	2,5	80
450*	4,0	2,8	90
500*	4,0	2,8	100
550	4,4	3,0	108
600	4,4	3,0	120

Se även sid. 42-43 (neg. spånvinkel, stor diameter.)

10BA19E**




Kap- och formatklinga för träfiber, gips och spånplattor mm. Såghöjd upp till 125mm

* Tillverkas även med 5 graders negativ spånvinkel.

** Fr.o.m diameter 300mm med ljuddämpat stamblad.

D	B	b	z
180	2,8	1,9	28
200	2,8	1,9	32
225	3,2	2,2	36
250	3,2	2,2	40
300*	3,2	2,2	48
330	3,5	2,5	52
350*	3,5	2,5	56
380	3,5	2,5	60
400*	3,5	2,5	64

FORMATSÅGKLINGOR- FÖR HORIZONTALSÅGAR



Swedex klingor för horisontella formatsågar med ritsaggregat används vid formatering och justering av laminerade och icke-laminerade skivor.


BOARD PLUS

Uppdelningsklinga för horisontella sågar med ritsaggregat. Klingan har ljuddämpat stamblad samt tillverkad med Longlife hårdmetall.

D	B	b	z
300	4,0	2,8	48
300	4,4	3,2	48
350	4,0	2,8	56
350	4,4	3,2	56
355	4,4	3,2	56
380	4,4	3,2	48
380	4,4	3,2	60
400	4,4	3,2	48
400	4,0	2,8	64
400	4,4	3,2	60
410	4,4	3,2	72
420	4,6	3,2	48
420	4,4	3,2	52
420	4,4	3,2	60
420	4,6	3,2	72
420	4,8	3,5	72
430	4,4	3,2	60
430	4,4	3,2	72
450	4,4	3,2	56
450	4,4	3,2	60
450	4,4	3,2	72
450	4,8	3,5	72
460	4,4	3,2	72
480	4,8	3,5	72

D	B	b	z
500	4,4	3,2	48
500	4,4	3,2	60
500	4,4	3,2	72
500	4,8	3,5	48
500	4,8	3,5	60
500	4,8	3,5	72
510	4,8	3,5	72
520	4,8	3,5	60
520	4,8	3,5	84
530	5,8	4,0	60
530	5,2	3,5	60
540	4,8	3,5	84
550	5,2	3,5	48
550	5,5	3,8	48
550	5,5	3,8	60
565	5,2	3,5	48
565	5,2	3,5	60
565	5,0	3,5	72
565	5,2	3,5	48
570	4,8	3,5	60
580	5,5	4,0	60
600	5,5	3,8	54
600	5,8	4,0	60
600	5,8	4,0	72
620	6,2	4,2	60
670	5,8	4,2	42
670	5,8	4,2	60
670	6,2	4,2	72
670	6,5	4,9	60
680	6,2	4,2	60
700	7,0	5,0	60
720	6,4	4,4	60
730	6,2	4,2	60

FORMATSÅGKLINGOR- FÖR HORIZONTALSÅGAR



FAKTA

Vanliga frågor;

Hur ska jag göra för att få en bättre snittyta?

- Välj en klinga med fler tänder
- Använd högre periferihastighet
- Prova en klinga med annan slipning
- Kontrollera flänsar och distanser.
- Kontrollera kvalitén på spindellager.

Varför har klingan så högt ljud, framförallt vid tomgång?

- Klingan kommer i egen-svängning (resonans)
- Prova att ändra tandantal och diameter
- Justera varvtal om möjligt.
- Välj en ljuddämpad klinga
- Testa med beläggning av ljudabsorberande material i skyddskåpan.

Hur undviker jag "urslag" på undersidan av materialet?


- Klingan står högt över materialet
- Prova en klinga med fler tänder
- Vissa specialslipningar kan hjälpa.

Varför vobblar klingan när den blir varm?

- Vid sågning blir klingan varm i periferin, vilket medför att den sträcker sig. Vi på Swedex kan lägga in "sträck" som förbättrar egenskaperna för dina behov.

När jag sågar i aluminiumprofil hugger klingan. Går detta att undvika?

- Om man använder sig av en manuell matning så ger en negativ spånvinkel en mjukare skärning.
- En positiv skärvinkel rekommenderas vid automatisk matning. En klinga med fler tänder skär mjukare.





BOARD PLUS


Formatsågklinga för horisontella sågar med ritsaggregat. Klingan har ljuddämpat stamblad samt Longlife hårdmetall.

D	B	b	z
300	4,0	2,8	60
300	4,4	3,2	60
300	4,4	3,2	72
305	4,4	3,2	60
320	4,4	3,2	60
320	4,4	3,2	72
330	4,4	3,2	72
350	4,0	2,8	70
350	4,4	3,2	72
355	4,4	3,2	72
370	4,4	3,2	72
380	4,8	3,5	72
380	4,8	3,5	84
380	4,8	3,5	96
380	4,4	3,2	72
400	4,4	3,2	72
400	4,8	3,5	72
400	4,0	2,8	80

FORMATSÅGKLINGOR- FÖR VERTIKALSÅGAR



Swedex klingor för vertikala panelsågar ; Holzher och Striebig etc. Används för laminerade och lackade ytor:



PH Combi/ se katalog s. 19
Standard för produkter på denna sida
vid diameter 250-400 mm där c-hål är
30 mm.

6EA10

Longlife hårdmetall- klinga med liten delning avsedd för formatsågning av belagda eller obelagda skivor i vertikalsågar:


Vi rekommenderar maximal såghöjd på 25 mm.


D	B	b	c	z
220	3,2	2,2	30	72
250	3,2	2,2	30	80
300	3,2	2,2	30	96
350	3,5	2,5	30	108

10EAXH16

Klinga med skålslipad front, avsedd för formatsågning av laminerade och lackerade skivor med hög snittkvalité.


D	B	b	c	z
220	3,2	2,2	30	42
250	3,2	2,2	30	50
303	3,2	2,2	30	60
350	3,2	2,2	30	70
400	3,5	2,5	30	80
450	3,9	2,8	30	90
500	3,9	2,8	30	100





RITSSÅGKLINGOR


10RABA



Klinga med konisk sidslipning och växelvis toppslipning (BA). Kan även levereras med rak toppslipning (AA). Är bestyckad med Longlife hårdmetall.

D	B	b	z
120	4,4-5,4	2,8	24
125/127	4,4-5,4	3,0	24
140	4,4-5,4	3,0	28
150	4,4-5,4	3,0	36
160	4,4-5,4	3,0	36
180	4,4-5,4	2,8	36
200	4,4-5,4	3,2	36
200	4,6-5,6	3,5	36
200	5,0-6,0	3,5	36
200	5,5-6,5	3,5	36
200	5,8-6,8	3,5	36
200	6,2-7,2	4,2	36
215	4,4-5,4	3,2	42
280	4,4-5,4	3,5	48
300	4,8-5,6	3,2	72
300	4,4-5,4	3,5	48
320	4,8-6,0	3,5	48


10RA19



Denna koniska ritssågklinga med rakslipad topp, är bestyckad med Longlife hårdmetall. Används för ritsning av belagda ytor samt obelagda ytor.

D	B	b	z
105	3,2/4,2	2,2	20
105	3,5/4,5	2,2	20
125	3,2/4,2	2,2	20
125	3,5/4,5	2,5	20
125	3,8/4,8	2,8	20
125	4,4/5,4	3,2	20
150	4,4/5,4	3,2	24
160	3,2/4,2	2,2	24
160	3,5/4,5	2,5	24
160	3,8/4,8	2,8	24
160	4,4/5,4	3,2	24
180	4,4/5,4	3,2	28
200	4,0/5,0	3,2	32
200	4,4/5,4	3,2	32

RITSKLINGA 2-DELAD



Klinga som är ställbar för anpassning till huvudklingans skärbredd. Tandform AA. Inställningsringar ingår.


D	B	z
100	2,8-3,6	2x12
120	2,8-3,6	2x12

SÅGKLINGOR FÖR DUBBELTAPPAR

RITSSÅGKLINGOR




Denna ritssågklinga är bestyckad med Longlife hårdmetall. Används för ritssning av belagda ytor samt obelagda ytor.



6BA10B2

Ritsklingor för dubbeltapp. Tillverkas med Longlife hårdmetall.


D	B	b	z
125	3,2	2,2	40
150	3,2	2,2	48
180	3,2	2,2	56
200	3,2	2,2	64



LEUCO

Ritsklingor för Leuco S-system. Tillverkas med Longlife hårdmetall med snedslipad topp höger (CA), vänster (DA) eller växelvis (BA), eller rak tand (AA).


D	B	b	c	z	PH	
180	3,2	2,2	50	56	3/22/80	6AA10
180	3,2	2,2	50	42	3/22/80	8AA13
180	3,2	2,2	50	36	3/22/80	10AA16



8BA13B2

Ritsklingor för dubbeltapp. Tillverkas med Longlife hårdmetall.


D	B	b	z
125	3,2	2,2	30
150	3,2	2,2	36
180	3,2	2,2	42
200	3,2	2,2	48



HOMAG

Ritsklingor för Homag, Brandt, IMA. Tillverkas med Longlife hårdmetall och rak tand (AA). Kan även tillverkas med snedslipad topp höger (CA), vänster (DA) eller växelvis (BA).


D	B	b	c	z	FH	
180	3,2	2,2	65	56	6/7/90/10,5L	6AA10
180	3,2	2,2	65	56	6/7/90/10,5R	8AA13
180	3,2	2,2	65	42	6/7/90/10,5L	6AA10
180	3,2	2,2	65	42	6/7/90/10,5R	8AA13



SÅGKLINGOR FÖR DUBBELTAPPAR TUGGSÅGKLINGOR




LEUCO



Klingor för formatering av laminerade eller olaminerade skivor. Tillverkas med Longlife hårdmetall och rak tand (AA). Kan även levereras med snedslipad topp höger (CA) eller vänster (DA).

D	B	b	c	z	FH	
200	4,0	2,8	80	'64-4	4/6,5/140-L	6AA10
200	4,0	2,8	80	'64-4	4/6,5/140-R	6AA10
220	4,0	2,8	80	'64-4	6/6154-L	6AA11
220	4,0	2,8	80	'64-4	6/6154-R	6AA11
250	4,0	2,8	80	'78-6	6/6,5/200L	6AA10
250	4,0	2,8	80	'78-6	6/6,5/200R	6AA10
250	4,0	2,8	80	'78-6	6/6,5/200L	6AA10
250	4,0	2,8	100	'78-6	6/6,5/200R	6AA10

10CA/DA16




Kantlistklinga som tillverkas med Longlife hårdmetall med snedslipad topp höger (CA) eller vänster (DA).

D	B	b	c	z	PH
100	3,2	2,2	32	20	2/4/52
100	3,2	2,2	32	20	2/4/52



SEGMENT

LEUCO



Segment till Leuco tugg.


	D	B	z
Standard	6,0	2,8	4,0
Hög	6,0	2,8	4,0

NOTSÅGKLINGOR



20AA26

20AA26



Klinga för spårsågning i trä, spånskiva samt icke järn-metaller med måttlig matningshastighet. Nedslipning till mellanliggande skärbredd är möjlig.

D	B	b	z
100	1,5	1,0	12
100	2,0	1,3	12
100	2,5	1,5	12
100	3,0	2,0	12
100	3,5	2,5	12
100	4,0	3,0	12
100	4,5	3,5	12
100	5,0	4,0	12
100	6,0	4,0	12
125	1,5	1,0	16
125	2,0	1,3	16
125	2,5	1,5	16
125	3,0	2,0	16
125	3,5	2,5	16
125	4,0	3,0	16
125	4,5	3,5	16
125	5,0	4,0	16
125	6,0	4,0	16
150	1,5	1,0	18
150	2,0	1,3	18
150	2,5	1,5	18
150	3,0	2,0	18
150	3,5	2,5	18
150	4,0	3,0	18
150	4,5	3,5	18
150	5,0	4,0	18
150	6,0	4,0	18

FAKTA

Stålet som används till sågklingorna är av hög kvalitet. För att ge bra hållfasthet och stabilitet i stambladet används ett härdat fjäderstål.

Stålet laserskärs och därefter anlöpes till rätt hårdhet beroende på vilken applikation sågklingan ska ha.



D	B	b	z
180	1,5	1,0	18
180	2,0	1,3	18
180	2,5	1,5	18
180	3,0	2,0	18
180	3,5	2,5	18
180	4,0	3,0	18
180	4,5	3,5	18
180	5,0	4,0	18
180	6,0	4,0	18
200	1,5	1,0	18
200	2,0	1,3	18
200	2,5	1,5	18
200	3,0	2,0	18
200	3,5	2,5	18
200	4,0	3,0	18
200	4,5	3,5	18
200	5,0	4,0	18
200	6,0	4,0	18
225	4,0	3,0	18
225	4,5	3,5	18
225	5,0	4,0	18
225	6,0	4,0	18
225	7,0	4,0	18
250	4,5	3,5	20
250	6,0	4,0	20
250	8,0	6,0	20
280	6,0	4,0	22
300	6,0	4,0	24
300	8,0	6,0	24
300	10,0	8,0	24


NOTSÅGKLINGOR



20AA26

20AA26MAN


FÖR NOT OCH SPÅRKÖRNING I TRÄ, SPÅNSKIVA OCH MDF I OBELAGT UTFÖRANDE. GODKÄND FÖR MANUELL MATNING VID MOTMATNING.




D	Min varv/min	Max varv/min
100	7800	13513
125	6200	10770
150	5300	9042
180	4300	7518
200	3900	6706
225	3400	6096
250	3050	5436
300	2600	4572

D	B	b	z
180	1,5	1,0	18
180	2,0	1,3	18
180	2,5	1,5	18
180	3,0	2,0	18
180	3,5	2,5	18
180	4,0	3,0	18
180	4,5	3,5	18
180	5,0	4,0	18
180	6,0	4,0	18
180	6,5	4,0	18
200	1,5	1,0	18
200	2,0	1,3	18
200	2,5	1,5	18
200	3,0	2,0	18
200	3,5	2,5	18
200	4,0	3,0	18
200	4,5	3,5	18
200	5,0	4,0	18
200	6,0	4,0	18
125	1,5	1,0	16
125	2,0	1,3	16
125	2,5	1,5	16
125	3,0	2,0	16
125	3,5	2,5	16
125	4,0	3,0	16
125	4,5	3,5	16
125	5,0	4,0	16
125	6,0	4,0	16
150	1,5	1,0	18
150	2,0	1,3	18
150	2,5	1,5	18
150	3,0	2,0	18
150	3,5	2,5	18
150	4,0	3,0	18
150	4,5	3,5	18
150	5,0	4,0	18
150	6,0	4,0	18
225	4,0	3,0	18
225	4,5	3,5	18
225	5,0	4,0	18
225	6,0	4,0	18
225	7,0	4,0	18
250	4,5	3,5	20
250	6,0	4,0	20
250	8,0	6,0	20
280	6,0	4,0	22
300	6,0	4,0	24
300	8,0	6,0	24
300	10,0	8,0	24

SÅGKLINGOR FÖR PLAST




6BA8T3



PH Combi/ se katalog s. 19
Standard för produkter vid diameter
250-400 mm där c-hål är 30 mm.


6BA6T3



Klinga med extra liten skärbredd som är mycket fintandad, avsedd för tunna och hårda plaster. Kan levereras med växelvis bruten toppslipning (BAE). Ytbehandlad med oxide coating.

D	B	b	z
160	2,0	1,3	84
180	2,0	1,3	94
200	2,0	1,3	104
225	2,4	1,6	118
250	2,4	1,6	126
300	2,4	1,6	156
350	2,8	1,9	182
400	2,8	1,9	208


6BA8T3



Klinga med extra liten skärbredd som är mycket fintandad, avsedd för tunna material. Kan levereras med växelvis bruten toppslipning (BAE). Pinnhål combi är standard på diameter: 250-400 mm.

D	B	b	z
150/160	2,0	1,3	60,0
180	2,0	1,3	72,0
200	2,0	1,3	80,0
225	2,4	1,6	90,0
250	2,4	1,6	100,0
300	2,4	1,6	116,0
350	2,8	1,9	144,0
400	2,8	1,9	160,0

6BA10(LL)




Extra tätandad klinga som används vid höga krav på fin snittyta. Klingen är bestyckad med Swedex Longlife-tänder som ger extra lång standtid. Kan levereras med växelvis bruten toppslipning (BAE).

D	B	b	z
150/160	2,8	1,9	48
180	2,8	1,9	56
200	2,8	1,9	64
216	2,8	1,9	64
220	3,2	2,2	72
225	3,2	2,2	72
250	3,2	2,2	80
300	3,2	2,2	90
Highline 330	3,5	2,5	104
Highline 350	3,5	2,5	112
Highline 400	3,5	2,5	120
Highline 450	4,0	2,8	144
Highline 500	4,0	2,8	160
Highline 550	4,4	3,0	168
Highline 600	4,4	3,0	176




PH Combi/ se katalog s. 19
Standard för produkter vid diameter
250-400 mm där c-hål är 30 mm.



6BA10T2

Samma egenskaper som ovanstående klinga dock med
mindre skärbredd. Detta sparar material och ger lägre
skärmotstånd.

	D	B	b	z
	150/160	2,4	1,6	48
	180	2,4	1,6	56
	200	2,4	1,6	64
	250	2,8	1,9	80
Highline	300	2,8	1,9	96
Highline	350	3,2	2,2	112
Highline	400	3,2	2,2	120



6BA10T3


En kapklinga med extra liten skärbredd som är tillver-
kad för tunna plastprofiler, plexiglas, fanér mm. Kan
levereras med växelvis bruten toppslipning (BAE).

	D	B	b	z
	150/160	2,0	1,3	48
	180	2,0	1,3	56
	200	2,0	1,3	64
	250	2,4	1,6	80
Highline	300	2,4	1,6	96
Highline	350	2,8	1,9	112
Highline	400	2,8	1,9	120



22BA30


Swedex sågklinga för plast är slipad med
specialvinklar för att ge en lång livslängd samt
bra snittyta. Som tumregel bör man välja en
tätare tanddelning för sågning i tunna material.
Viktigt! Klingan skall placeras ca 10-15 mm
ovanför materialet.



6AA10T4

Klinga med liten skärbredd för sågning av tunna plaster.
OBS! Begränsat skärdjup då klingan har dubbelsidigt
nav.

	D	B	b	såghöjd	z
	160	1,5	1,0/1,9	22	48
	180	1,5	1,0/1,9	26	56
	200	1,5	1,0/1,9	30	64
	250	1,5	1,0/2,2	37	80
	300	1,5	1,0/2,2	44	96
	350	1,8	1,2/2,5	52	112
	400	1,8	1,2/2,5	60	120



22BA30

Klinga för mjuk plast såsom nylon, frigolit, pvc mm.

	D	B	b	z
	300	3,2	2,2	30
	350	3,5	2,5	36
	400	3,5	2,5	40
	450	4,0	2,8	44
	500	4,0	2,8	50


SÅGKLINGOR FÖR PLAST

KAPKLINGOR FÖR ALUMINIUM MM.



N2EAM10


Kapklungan för aluminium används till icke-järnmetaller såsom aluminium, koppar, mässing samt plast mm. Klingen tillverkas med positiv och negativ spånvinkel. Positiv spånvinkel används vid automatisk matning och negativ spånvinkel vid manuell matning. Vid godstjocklek över 10 mm kan positiv spånvinkel vara lämplig även vid manuell matning.



N2EAM6T2

En mycket tättsandad klinga för tunnväggiga metaller och hårda plaster. Negativ spånvinkel med max rekommenderad godstjocklek upp till 5 mm. Ytbehandlad med oxide coating. OBS! Pinnhål är ej standard för denna artikel.

D	B	b	z
200	2,4	1,8	104
250	2,4	1,8	126
300	2,4	1,8	156




N2EAM8

En tättsandad klinga för tunnväggiga metaller och hårda plaster. Negativ spånvinkel med max rekommenderad godstjocklek upp till 5 mm. Pinnhål combi på diameter 250-300mm där centrum-hålet är 30 mm.

D	B	b	z
200	2,8	2,0	80
216	2,8	2,0	80
250	2,8	2,0	100
300	2,8	2,0	120

5EAM10

Klinga med positiv spånvinkel.




N2EAM10


En tättsandad klinga för tunnväggiga metaller och hårda plaster. Differentierad tanddelning och negativ spånvinkel.

Fyllda laserslitsar för lägre ljudnivå (från D=300 och uppåt).
Max rekommenderad godstjocklek upp till 7 mm.
Pinnhål combi på diameter 250,300 och 350 mm där centrum-hål är 30 mm.

D	B	b	z
150/160	2,8	2,0	48
170	2,8	2,0	52
180	2,8	2,0	56
190	2,8	2,0	60
200	2,8	2,0	64
210	2,8	2,0	64
216	2,8	2,0	64
225	3,2	2,4	72
230	3,2	2,4	72
250	3,2	2,4	80
260	3,2	2,4	80
275	3,2	2,4	84
300	3,2	2,4	96
330	3,6	2,8	104
350	3,6	2,8	108
370/380	4,0	3,2	116
400	4,0	3,2	120
420	4,0	3,2	132
450	4,0	3,2	144
500	4,0	3,2	160


Highline






KAPKLINGOR FÖR ALUMINIUM MM.

PH Combi/ se katalog s. 19
Standard för produkter vid diameter
250-400 mm där c-hål är 30 mm.



5EAM13

Klinga med positiv spånvinkel.




N2EAM13

Klinga för sågning av profiler av massiv aluminium med
godstjocklek upp till 13mm. Differentierad tanddelning
och fyllda laserslitsar för lägre ljudnivå (från D= 300
och uppåt). Pinnhål combi på diameter 250,300 och
350 mm där centrum-hål är 30 mm.

D	B	b	z
102	2,8	2,0	24
125	2,8	2,0	30
150/160	2,8	2,0	36
180	2,8	2,0	42
200	2,8	2,0	48
210	2,8	2,0	48
216	2,8	2,0	48
225	3,2	2,4	56
250	3,2	2,4	60
260	3,2	2,4	60
275	3,2	2,4	64
300	3,2	2,4	72
330	3,6	2,8	80
350	3,6	2,8	84
370/380	4,0	3,2	90
400	4,0	3,2	96
420	4,0	3,2	100
450	4,0	3,2	108
500	4,0	3,2	120
550	4,4	3,4	132
600	4,4	3,4	144
650	4,4	3,4	160



Highline

KAPKLINGOR FÖR ALUMINIUM MM.




Kapklingan för aluminium används till icke-järnmetaller såsom aluminium, koppar, mässing samt plast mm. Klingan tillverkas med positiv och negativ spånvinkel. Positiv spånvinkel används vid automatisk matning och negativ spånvinkel vid manuell matning. Vid godstjocklek över 10 mm kan positiv spånvinkel vara lämplig även vid manuell matning.

PH Combi/ se katalog s. 19
Standard för produkter vid diameter 250-400 mm där c-hål är 30 mm.



5EAM16

Positiv spånvinkel.




N2EAM16

Klinga för massiva metaller samt profiler med godstjocklek upp till 20 mm. Differentierad tanddelning. Fyllda laserslitsar för lägre ljudnivå (från D=300 och uppåt). Negativ spånvinkel.


PH Combi på diameter: 250, 300 och 350 mm där centerhål är 30 mm.

D	B	b	z
102	2,8	2,0	20
150/160	2,8	2,0	30
180	2,8	2,0	36
200	2,8	2,0	40
250	3,2	2,4	50
275	3,2	2,4	54
300	3,2	2,4	60
330	3,6	2,8	64
350	3,6	2,8	70
370/380	4,0	3,2	76
400	4,0	3,2	80
420	4,0	3,2	84
450	4,0	3,2	90
500	4,0	3,2	100
550	4,4	3,4	108
600	4,4	3,4	120




27EAM30B2

KAPKLINGOR FÖR ALUMINIUM MM.



7EAM19


Positiv spånvinkel.



N2EAM19

Klinga för massiva metaller samt profiler med godsstorlek upp till 30 mm. Differentierad tanddelning. Fyllda laserslitsar för lägre ljudnivå (från D=300 och uppåt). Negativ spånvinkel. PH Combi på diameter: 250, 300 och 350 mm där centerhål är 30 mm.

D	B	b	z
200	2,8	2,0	32
216	2,8	2,0	32
225	3,2	2,4	36
250	3,2	2,4	40
275	3,2	2,4	44
300	3,2	2,4	48
330	3,6	2,8	54
350	3,6	2,8	56
370/380	4,0	3,2	60
400	4,0	3,2	64
420	4,0	3,2	68
450	4,0	3,2	72
500	4,0	3,2	80
550	4,4	3,4	90
600	4,4	3,4	96
650	4,4	3,4	108
700	4,4	3,4	116




27EAM30B2


För sågning av göt och massiva metaller på ca 25 mm. Differentierad tanddelning och fyllda laserslitsar för lägre ljudnivå. Positiv spånvinkel.

D	B	b	z
400	4,4	3,0	40
450	5,0	3,6	44
500	5,0	3,6	50
600	5,0	3,6	60
650	5,5	4,0	68
700	5,5	4,0	72

KAPKLINGOR FÖR ALUMINIUM MM.




H5EAM10



H5EAM10

En mycket tätadad klinga för tunnväggiga metaller och hårda plaster. Max rekommenderad godstjocklek 7 mm. Positiv spånvinkel.


	D	B	b	z
Highline	370	4,0	3,2	114
Highline	400	4,0	3,2	120
Highline	420	4,0	3,2	132
Highline	450	4,0	3,2	144
Highline	500	4,0	3,2	160



H5EAM13

För sågning av profiler i massiv aluminium och godstjocklekar upp till 13 mm. Positiv spånvinkel.


	D	B	b	z
Highline	370	4,0	3,2	90
Highline	400	4,0	3,2	96
Highline	420	4,0	3,2	100
Highline	450	4,0	3,2	108
Highline	500	4,0	3,2	120
Highline	550	4,4	3,4	132
Highline	600	4,4	3,4	144



H5EAM16

Klinga tillverkad för massiva metaller samt profiler med godstjocklek upp till 20 mm. Positiv spånvinkel.


	D	B	b	z
Highline	370	4,0	3,2	76
Highline	400	4,0	3,2	80
Highline	420	4,0	3,2	84
Highline	450	4,0	3,2	90
Highline	500	4,0	3,2	100
Highline	550	4,4	3,4	108
Highline	600	4,4	3,4	120



H7EAM19

Klinga tillverkad för massiva metaller samt profiler med godstjocklek upp till 30mm. Positiv spånvinkel.


	D	B	b	z
Highline	370	4,0	3,2	60
Highline	400	4,0	3,2	64
Highline	420	4,0	3,2	68
Highline	450	4,0	3,2	72
Highline	500	4,0	3,2	80
Highline	550	4,4	3,4	90
Highline	600	4,4	3,4	96



N6EA13SP

Specialklingor för kapning av belagda skivor med en- eller dubbelsidig tunnplåt. Klingan är avsedd för specialmaskiner t. ex. panelsågar utan ritsklingor.


SÅGKLINGA- FORMATSÅGNING AV SANDWICH MATERIAL



N6EA13SP

Specialklinga för sågning av tunnväggig stålplåt som är ensidigt eller dubbelsidigt belagd på hårdskum eller liknande. Avsedd för maskiner där materialet är väl fastspänt.

	D	B	b	z
	350	3,2	2,5	84
<i>Highline</i>	400	3,2	2,5	96
<i>Highline</i>	500	4	3,2	




12EE16SP

Specialklinga för sågning av tunnväggig stålplåt som är ensidigt eller dubbelsidigt belagd på hårdskum eller liknande. Avsedd för maskiner där materialet är väl fastspänt.

	D	B	b	z
<i>Highline</i>	500	4,2	3	96

STÅLKAPKLINGOR




Swedex stålkap klinga är bestyckad med en speciell hårdmetall lämpad för sågning i stål även utan kylning. Klingan med diameter 305 mm är anpassad för Jepson och liknande maskiner. Diameter 305 mm, tandantal 60 är främst avsedd för grövre material, medan den med tandantal 80 hanterar tuggväggit och rostfritt material.

Tänk på följande:

Rostfritt material sliter fort och omslipning måste därför ske med närmare mellanrum. För bästa ekonomiska utbyte skall matningshastigheten vara så hög som möjligt utan att äventyra klingans hållfasthet. Förslitningstiden är proportionell med antalet gånger tanden skär igenom materialet.


Stålkp klingan med S13 är väl lämpad att användas av plåtslagare, rörmokare, mekaniska verkstäder m.fl. Swedex stålkap klinga kan dessutom med fördel användas i en elhandsåg.

S13 125-230 mm




Klinga till för sågning av ohärdat stål.

S13 240-700 mm



Klinga till för sågning av ohärdat stål.

S13 Rostfritt



Klinga till för sågning av rostfritt stål.

D305, z80 samt D355 (ART.SI 335525,4-10) är anpassade för sågning i rostfritt material.

* Art. S13L

Laserdämpad stomme. Klingorna är försedda med laserskurna spår, fyllda med dämpmassa



D	B	b	z
125	2,0	1,6	30
136	2,0	1,6	32
150/160	2,0	1,6	36
165	2,0	1,6	36
180	2,0	1,6	42
200	2,0	1,6	48
216	2,0	1,6	48
230	2,0	1,6	54
240	2,2	1,8	60
250	2,2	1,8	60
305	2,2	1,8	60
305*	2,2	1,8	60
305	2,2	1,8	80
305*	2,2	1,8	80
355	2,6	2,2	84
355*	2,6	2,2	84
400	3,5	2,8	96
450	3,8	3,1	96
500	4,2	3,5	96
550	4,4	3,6	96
600	4,4	3,6	96
700	4,4	3,6	116



KONVENTIONELL

Konventionell vedkapklinga. Filad och skränt.

D	B	z
400	2,0	80
600	2,8	80
700	3,2	80




VEDKAPKLINGOR

5BA36VED

Hårdmetallbestyckad vedkapklinga.

D	B	b	z
400	3,5	2,5	36
500	4,0	2,8	44
600	4,0	3,0	52
700	4,0	3,0	60




För mer info se Strandklingan.com



RÖJSÅGKLINGOR


RÖJ

Swedex röjsågklinga passar till de flesta förekommande röjsågar på marknaden. Klingorna är skränta och slipade.



D	B	c	z
200	1,6	20,0	22
200	1,6	25,4	22
225	1,6	20,0	22
225	1,6	25,4	22

BYGGSÅGKLINGOR




B26T2

Swedex byggsågklinga är tillverkad för proffessionell användning. Vi på Swedex lagerför byggeklingor till de flesta förekommande byggsågar på marknaden.



B31+




Grovtandad klinga för kapning.
*= Negativ spånvinkel.

D	B	b	c	z
305*	3,2	2,2	30	32

* Negativ spånvinkel


B16T2+



Tättandad klinga för kapning

D	B	b	z
400	3,2	2,2	80

B12T2N+




Tättandad klinga för kapning.
*= Negativ spånvinkel

D	B	b	Z
305	2,8	1,9	80


* Negativ spånvinkel

B13+




Tättandad klinga för kapning.

D	B	b	c	z
300	3,2	2,2	30	72



B16ST2N




Tättandad klinga för kapning.

*= Negativ spänvinkel

D	B	b	c	z
305*	2,8	1,8	30	60


B17ST2



Tättandad klinga för kapning och klyvning.

D	B	b	c	z
300	2,8	1,8	30	54


B19ST2



Tättandad klinga för kapning och klyvning.

D	B	b	c	z
400	3,2	2,2	30	64


B26ST2



Normaltandad klinga för kapning och klyvning.

D	B	b	c	z
300	2,8	1,8	30	36
315	2,8	1,8	30	36
350	3,2	2,2	30	42
400	3,2	2,2	30	48


B31ST2



Grovtandad klinga för kapning och klyvning.

D	B	b	c	z
400	3,2	2,2	30	40

RANDEK- KAPKLINGOR




RANDEK



RANDEK

Vi på Swedex levererar klingor till Randek- kapsågar.




D	B	b	c	z
700	4,5	3,5	30	120



N15KA59

Katastrofklingan är avsedd för räddningsarbete och därav sågning i de flesta material. Till exempel plåt, tjärpapp, mineritskivor och enstaka tunna järnprofiler.



N15KA59


Sågklinga avsedd för räddningsarbete och sågning i de flesta material. Till exempel: plåt, tjärpapp, mineritskivor och enstaka tunna järnprofiler.

D	B	b	c	z
300	3,7	2,5	22,2	16
300	3,7	2,5	25,4	16
350	3,7	2,5	22,2	24
350	3,7	2,5	25,4	24

ELHANDSÅGKLINGOR FÖR KLYVNING OCH KAPNING



CE10




Extra fintandad klinga för laminerat material och plast.

D	B	b	c	z
160	1,8	1,2	20	48
160	2,2	1,3	20	48
165	2,2	1,3	20	48
165	2,2	1,3	30	48
216*	2,4	1,4	30	64

*Negativ spånvinkel

CE13



Fintandad klinga för sågning av parkett, laminat, lister samt tunnare plastmaterial.

D	B	b	c	z
85	1,4	0,6	15	20
190	2,2	1,3	30	48
210*	2,4	1,4	30	48
216*	2,4	1,4	30	48
250*	2,4	1,4	30	64
254*	2,4	1,4	30	60
255*	2,4	1,4	30	60
260	2,4	1,4	30	62


* Även med negativ spånvinkel



ELHANDSÅGKLINGOR FÖR KLYVNING OCH KAPNING

Swedex elhandsågklinga är tillverkad med höga kvalitetskrav för professionell användning.

CE19




Tättadad klinga för klyvning och kapning i alla typer av trä och skivmaterial. För högt ställda krav på snittyta och minimala urslag.

D	B	b	c	z
160	1,8	1,2	20	24
160	2,2	1,3	20	24
165	2,2	1,3	20/30	24
184	2,2	1,3	20/30	28
190	2,2	1,3	30	32
204	2,4	1,4	30	32
250	2,4	1,4	30	32
254*	2,4	1,4	30	40

*Även med negativ spånvinkel

CE26



Klinga med normal tandning för klyvning och kapning av alla typer av trä och skivmaterial.

D	B	b	c	z
210	2,4	1,4	30	28
216*	2,4	1,4	30	28

* Även med negativ spånvinkel

TUGGAR

Vi på Swedex tillverkar kostnadseffektiva tuggar i ett antal olika modeller. Då sågklingorna till tuggarna kan omslipas i vanliga slipmaskiner, ger denna tugg en låg driftskostnad.

Kontakta din verktygsleverantör för offert!

FÖR SLIPERIER

Swedex tillhandahåller förnödenheter till sliperier. Allt material som kan behövas för tillverkning, omslipning och reparation av sågklingor. Vi finns till hands för teknisk rådgivning!

- Hårdmetall
- Silverlod
- Flussmedel
- Emballage till sågklingor
- Tandskydd av gummi
- Maskiner och verktyg

SWEDEX AVHARTSNINGSMEDEL

Glöm inte rengöringsmedel som är mycket effektivt för träbearbetningsverktyg. Vårt medel är biologiskt nedbrytningsbart och framställt av produkter som ingår i vårt kretslopp. Avhartsningsmedlet finns i 5- och 10-litersdunkar.

Kontakta Er verktygsleverantör för offert!



FÖRFRÅGAN SPECIALKLINGA

Detta formulär hjälper oss att optimera rätt klinga till din sågapplikation. det är inte nödvändigt att fylla i alla fält, men ju mer fakta som samlas in, desto bättre kan slutresultatet bli.

Swedex notering: _____ datum: _____

Kund: _____

Adress: _____

Kontakt person: _____

Telefon: _____

GRUNDFAKTA FÖR KLINGAN

Tex. 22BA19T2 3002,8/1,9 30 z36 eller sp4235

Antal klingor: _____ st Centrum: _____ mm.

Diameter: _____ mm (tolerans: _____)

Skärbredd: _____ mm (tolerans: _____)

Kilspår, antal: _____ st Bredd(x): _____ Djup(y): _____

Pinnhål, antal: _____ st Diameter(d): _____ mm.

Delningscirkel (DC): _____ mm eller KK _____ mm.


Om fästhål ange försänkning och sida

Försänkingsdiameter: _____ mm eller

Skruvtyp: _____ (tex. M5 eller M5 insex)

Försänkningssida: ☐ Vänster ☐ Höger

OM YTTRELLIGARE KLINGFAKTA ÄR KÄNT:



Tandantal _____ st HM storlek: ☐ HM ☐ Stellite

Frontslip: ☐ Rak ☐ Växelvis ☐ Skålslipad

Rensskär/

Yttre antal: _____ st Längd: _____ mm.

Inre antal: _____ st Längd: _____ mm DC: _____ mm.

Tjocklek stamblad: _____ mm.

☐ Ljuddämpning (laserspår)

Slitstyp: _____

Tandform: ☐ Standard ☐ Skyddstand

Navtjocklek: _____ mm Nav diameter: _____ mm

☐ Höger ☐ Centrerat ☐ Vänster

MATERIAL SOM SÅGAS:

Material: _____ kvalitet: _____

☐ Medmatning ☐ Motmatning

☐ Sågar en bit i taget ☐ Sågar kontinuerligt

Såghöjd: _____ mm ☐ Torrt trä ☐ Rått trä

Sågkvalité: ☐ Grov ☐ Medel ☐ Fin ☐ Mycket fin

För massivt trä: ☐ Tvärs fibrerna ☐ Längs fibrerna

MASKIN DATA:

Maskinfabrikat: _____

Maskin typ: _____

Maskin modell: _____

Flänsdiameter: _____ mm.

Varvtal: _____ rpm Matningshastighet: _____ m/min

☐ Manuell matning ☐ Automatisk matning

Motorstyrka: _____ kW (or HP)

Vid beställning av fästhål måste försänkningens sida alltid anges. Håll klingan så att tänderna i ovankant är vända mot dig, som klingan på bilden. Bilden visar klingans högra sida.

